

2016年防盗门窗、晾衣杆等不锈钢物资-采购清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 (技术要求) | 单位 | 数量 | 需求部门 | 备注 |
|-----------|-----------|--|----|-----|---------|---|
| 1 | 财务防盗门 | 1、尺寸：高240cm、宽106cm；2、防盗门防盗安全级别：不低于乙级；防破坏时间不少于30min。3、门锁安全等级：C级门锁；主锁舌伸出有效长度应不小于16mm，并应有锁舌止动装置。或采用电子防盗锁（可将所有防盗锁设为一个防盗电子密匙）；电子防盗锁若使用交流电源时，与门体的接触电压应低于36V。4、材料：全部采用304号不锈钢材料。门窗框尺寸不少于4cm×8cm，门窗框的不锈钢材料冷轧钢板、壁厚不少于2.0mm；其它位置的不锈钢圆管直径25mm，不锈钢材料壁厚不少于1.2mm，门扇面（门扇的外面板、内面板）钢板厚度不少于1.0mm。 | 扇 | 2 | 派驻运营财务部 | 高240cm*宽106cm=2.54平米 |
| 2 | 食堂充值室防盗窗1 | 1、高210cm*宽150cm；2、防盗窗防盗安全级别：不低于乙级；防破坏时间不少于30min；符合消防法规要求。3、材料：全部采用304号不锈钢材料。窗框尺寸不少于4cm×8cm，窗框的不锈钢材料冷轧钢板、壁厚不少于2.0mm；其它位置的不锈钢圆管直径25mm，不锈钢材料壁厚不少于1.2mm。 | 扇 | 1 | 综合部 | 高210cm*宽150cm=3.15平米 |
| 3 | 食堂充值室防盗窗2 | 1、高126cm*宽156cm；2、防盗窗防盗安全级别：不低于乙级；防破坏时间不少于30min；符合消防法规要求。3、材料：全部采用304号不锈钢材料。窗框尺寸不少于4cm×8cm，窗框的不锈钢材料冷轧钢板、壁厚不少于2.0mm；其它位置的不锈钢圆管直径25mm，不锈钢材料壁厚不少于1.2mm。 | 扇 | 1 | 综合部 | 高126cm*宽156cm=1.96平米 |
| 4 | 财务防盗窗 | 1、高166cm*宽740cm；2、防盗窗防盗安全级别：不低于乙级；防破坏时间不少于30min；符合消防法规要求。3、材料：全部采用304号不锈钢材料。窗框尺寸不少于4cm×8cm，窗框的不锈钢材料冷轧钢板、壁厚不少于2.0mm；其它位置的不锈钢圆管直径25mm，不锈钢材料壁厚不少于1.2mm。 | 扇 | 1 | 派驻运营财务部 | 高166cm*宽740cm=12.28平米 |
| 5 | 司机公寓晾衣杆 | 材质：全采用304号不锈钢材料、厚度不少于1.2mm、直径22mm，长5m；包安装。 | 根 | 58 | 综合部 | |
| 6 | 司机公寓撑衣杆 | 全部不锈钢焊接而成，304材质，不生锈坚固耐用；全长1.6米左右；19mm厚壁管（壁厚不少于0.7mm）、尾部增加挂孔。 | 根 | 58 | 综合部 |  |
| 7 | 司机公寓晾衣架 | 长200cm;宽40cm、高150cm,底座有万向轮，304材质，厚度不少于1.2mm、直径不少于22mm。 | 个 | 3 | 综合部 |  |
| 8 | 晒被子大衣架 | 不锈钢，实心、长度不少于85cm 三个品牌：艾仕可、爱之佳、依牵伊 可任选其一，若为其他品质的产品，质量必须等同或优于以上产品 | 个 | 116 | 综合部 |  |
| 总计 | | | | | | |