

2017年防洪物资采购清单

序号	物资名称	规格型号 (技术要求)	单位	数量	参考图片
1	消防水带	DN65, 带橡胶衬里, 长25米, 耐压1.6MPa, 两端带接头。	条	12	
2	不锈钢卡箍	不锈钢材质, 52-76mm	个	12	
3	排水泵	型号: WQ15-50-5.5, 水泵出口处带DN50的快速接头, 线缆带三相五芯的工业插头, 配不少于10米的电源线; 重量不大于90kg; 电源电压:380v; 频率: 50Hz; 绝缘等级:不低于F级(含F级); 外壳防护等级:不低于IP65级(含IP65); 噪声声压级:不大于80dB(A); 随机配备接地线(钳)等附件。	台	4	
4	排水泵	型号: WQ65-22-7.5, 水泵出口处带DN50的快速接头, 线缆带三相五芯的工业插头; 配不少于10米的电源线; 重量不大于120kg; 电源电压:380v; 频率: 50Hz; 绝缘等级:不低于F级(含F级); 外壳防护等级:不低于IP65级(含IP65); 噪声声压级:不大于80dB(A); 随机配备接地线(钳)等附件。	台	4	
5	镀锌铁丝	Φ 1.5mm	kg	30	
6	电缆盘	线缆为5×6, 100米, 有带轮子的盘架, 带电源指示等, 漏电保护。电缆盘带三相五孔(32A)和单相三孔(16A)的工业插头插座各一个, 电缆盘取电处带三相五芯工业插头。	个	7	

7	沙包运输平板车	<p>外尺寸(L*W*H) 1200*650*890MM, 承载2000KG, 要求满载情况下可相互堆叠4层, 仓库笼为可折叠式金属网面笼子, 四面中至少有一侧设计为可自由打开的活动面; 线径6.4MM, 网目间距50*50MM, 净重不低于80KG; 笼底铺0.5MM的钢板或高强度复合板, 防止货物漏出。底部至少三根横梁支撑, 安装2只8寸载重万向刹车轮, 2只8寸载重定向轮, 固定方式为焊接。仓库笼表面静电喷涂或镀锌处理, 不得有毛刺。</p>	台	15	
8	水鞋	<p>鞋型为平底中高筒, 颜色为黑色, 材质采用优质的PVC橡胶, 内里为高纺内衬里布, 筒高25.5cm-33cm, 跟高3cm, 筒围44cm, 鞋底是耐磨防滑的PVC橡胶底。(码数: 38/39/40)</p>	双	45	
9	不锈钢尖铲	<p>铲全长82.5CM, 柄长60CM, 头长22.5CM, 头宽17CM; 重量不少于900克; 柄部尾端采用D形手柄; 材质: 合金不锈钢铲头, 不锈钢铲把; 全体焊接一体, 表面抛光处理; 手握方便不打滑。</p>	把	5	
10	铁锹	<p>锹全长99cm, 锹头长宽为29*22.5cm, 锹头材质: 全钢, 柄的材质为: 硬木。</p>	把	40	
11	锄头	<p>全长1.2m, 重约4.5斤左右, 锄头长宽为26c*15cm, 材质: 全钢, 木柄。</p>	把	10	