

附件1：运营分公司2017年维修专用耗材项目需求清单及分包情况（二次挂网）

编制单位：运营分公司

序号	原计划序号	物资名称	规格型号	技术要求	厂家零件号	所属系统	单位	需求采购数量	项数	分包序号	用途 (配置标准、使用频率、计算依据描述)	需求部门	备注
1	183	工务用碴（面碴）	道碴采用TB/T2140《铁路碎石道碴》中的一级道碴。（包运输至车辆段股道现场，均匀散铺至车辆段5.916km有砟轨道股道及车辆段54组道岔内。）			轨道轨料	方	300	1	2A	易耗备件	维修	专用耗材
		小计							1	第2A包			
1	195	LED灯泡	3SB3901-1BA	LED灯与螺丝端子，15mA，黄色	101090298	变电/直流开关柜	个	2	1	3A	用于全线26台进线柜	维修	专用耗材
2	196	LED灯泡	3SB3901-1CA	LED灯与螺丝端子，15mA，红	100342672	变电/直流开关柜	个	2	1	3A	用于全线26台进线柜	维修	专用耗材
3	197	LED灯泡	3SB3901-1DA	LED灯与螺丝端子，15mA，绿色	100328348	变电/直流开关柜	个	2	1	3A	用于全线26台进线柜	维修	专用耗材
4	198	按钮	LA39-11/r.g.k前端螺母黑色			变电/隔离开关柜	个	2	1	3A	用于全线13套上网隔离开关柜和车辆段电动隔离开关	维修	专用耗材
5	199	钳压管	CJL91(35)-98	1、用于压接简单悬挂吊索回头 2、材质：T2		接触网	个	400	1	3A	全线共有1500多处正在运行使用，用于吊索回头钳压固	维修	专用耗材
6	200	钳压管	CJL91(10)-99	1、用于压接简单悬挂吊索回头 2、材质：T2		接触网	个	300	1	3A	全线共有1500多处正在运行使用，用于吊索回头钳压固	维修	专用耗材
7	201	钳压管	CJL60-98	CJL60-98		接触网	个	100	1	3A	共有1000多处设备在使用运行	维修	专用耗材
8	202	熔芯	NT00-gG100A	额定电压：500V-120KA/660V-50KA，电流：		变电/交直流屏	只	20	1	3A	全线21套变电所交直流屏，每套6个。 易损件	维修	专用耗材
9	203	旋钮	LA39-11X/K			变电/隔离开关柜	个	2	1	3A	用于全线13套上网隔离开关柜和车辆段电动隔离开关	维修	专用耗材
10	204	旋钮	LA39-22X/K			变电/隔离开关柜	个	10	1	3A	用于全线13套上网隔离开关柜和车辆段电动隔离开关	维修	专用耗材
11	205	选择按钮	3SB3400-0A	1N0+1NC	3SB3400-0A	变电/直流开关柜	个	2	1	3A	用于全线38台轨电位	维修	专用耗材
12	206	选择按钮	3SB3400-0B	1N0+1NC	3SB3400-0B	变电/直流开关柜	个	2	1	3A	用于全线38台轨电位	维修	专用耗材

序号	原计划 序号	物资名称	规格型号	技术要求	厂家零件号	所属系统	单位	需求采 购数量	项数	分包序号	用途 (配置标准、使用 频率、计算依据描 述)	需求部门	备注
13	207	指示灯	3SB3400-1PA	长度: 50mm	3SB3400-1PA	变电/直流 开关柜	个	2	1	3A	用于全线38台轨电 位	维修	专用耗材
14	208	指示灯	3SB3400-1PB	长度: 50mm	3SB3400-1PB	变电/直流 开关柜	个	2	1	3A	用于全线38台轨电 位	维修	专用耗材
15	209	指示灯	3SB3400-1PC	长度: 50mm	3SB3400-1PC	变电/直流 开关柜	个	2	1	3A	用于全线38台轨电 位	维修	专用耗材
16	210	指示灯	3SB3400-1PD	长度: 50mm	3SB3400-1PD	变电/直流 开关柜	个	2	1	3A	用于全线38台轨电 位	维修	专用耗材
17	211	EIB电缆	YCYM2*2*0.8	4*0.8专用电缆		低压	米	50	1	3A	智能照明备件	维修	专用耗材
18	212	LED光源	LED灯条	采用流明 (Lumileds) 品 牌的产品, 采用 原厂LED芯片并由 原厂封装的白光		低压	米	20	1	3A	LED灯具备品	维修	专用耗材
19	213	LED光源	LED灯条	采用科锐 (Cree) 品牌 的产品, 采用原 厂LED芯片并由原 厂封装的白光LED		低压	米	20	1	3A	LED灯具备件	维修	专用耗材
20	214	可曲绕橡胶接 头	8", DN200, PN16, 用于空 调水泵与管道的连接			环控	个	10	1	3A	正线水系统备用, 全线共有120个。每 个工班备用2个。	维修	专用耗材
21	215	快速熔断器	NGTC2 660V 355A	355A		低压	个	10	1	3A	环控柜、配电箱备 件	维修	专用耗材
22	216	快速熔断器	NGTC2 660V 250A	250A		低压	个	10	1	3A	环控柜、配电箱备 件	维修	专用耗材
23	217	按钮	LA39-B2-11/g-GT	开孔22MM, 1常开1 常闭, 绿色		低压	个	30	1	3A	环控柜、配电箱备 件	维修	专用耗材
24	218	按钮	LA39-B2-11/r-GT	开孔22MM, 1常开1 常闭, 红色		低压	个	30	1	3A	环控柜、配电箱备 件	维修	专用耗材

序号	原计划 序号	物资名称	规格型号	技术要求	厂家零件号	所属系统	单位	需求采 购数量	项数	分包序号	用途 (配置标准、使用 频率、计算依据描 述)	需求部门	备注
25	219	气体释放灯	BK8019	释放指示灯面 板有中文标志， 标志内容在设计 联络阶段确认。 释放指示灯与 灭火剂释放反馈 装置联动。 工作电压： DC24V（无极性） 工作电流：小 于60mA 工作温度：- 10 - 50° C		综合监控	个	5	1	3A	用于更换损坏的气 体释放灯	维修	专用耗材
26	220	熔断器	Φ5X25 250V 6A	6A熔芯		低压	个	30	1	3A	水系统群控柜备件	维修	专用耗材
27	221	熔芯	RT18-63/40A熔芯	40A		低压	只	30	1	3A	环控柜、配电箱备件	维修	专用耗材
28	222	熔芯	RT14-20/16A熔芯	16A		低压	只	50	1	3A	环控柜备件	维修	专用耗材
29	223	消火栓按钮	J-XAP-M-M500HC	1、额定电压： 24VDC 2、额定电流：静 态200μA 3、报警电流： 5mA(LED额定值最 大30mA)		综合监控	个	100	1	3A	合同备品备件无此 设备，用于更换损 坏的消火栓启泵按 钮	维修	专用耗材
30	224	消火栓启泵按 钮	J-SAP-M	智能型、带地址 码，额定电压 24V，一键式设 计，按下报警， 可复位设计，一 键复位。		综合监控	个	20	1	3A	合同备品备件无此 设备，用于更换损 坏的消火栓启泵按 钮	维修	专用耗材
31	225	LC-LC单模双 芯 收发器尾纤	线长：5米	LC-LC单模双芯		信号	条	15	1	3A	完成日常检修时需 要使用	维修	专用耗材
32	226	保险管	5A、0.5A	5A、0.5A代表电 流值，材质：玻 璃		信号	个	100	1	3A	用于西门子设备电 路输入输出的保 险，全线共2个站有 西门子设备；试车	维修	专用耗材

序号	原计划 序号	物资名称	规格型号	技术要求	厂家零件号	所属系统	单位	需求采 购数量	项数	分包序号	用途 (配置标准、使用 频率、计算依据描 述)	需求部门	备注
33	227	开门按钮	EB29 使用寿命更长久 弹力持久, 受力平稳 采用进口PC防火阻燃材料	负载电流: 1.25A 工作电压: 24VDC 外壳材料: ABS 开关方式: 自动 复位		AFC	个	20	1	3A	完成日常检修时需 要使用	维修	专用耗材
34		数据编程线	型号: 1784-U2CN/A; 工作电压 24 (V); 输 出频率 50 (kHz)	工作电压 24 (V); 输出频 率 50 (kHz)		机电	台	2	1	3A	专用, 用于电脑 连接PLC, 读取和 修改PLC内部程 序;	维修	专用耗材
		小计							34	第3A包			