

2018 年 4 月零星需求采购项目估算明细表

(一) 消耗性物料类					
序号	物资名称	规格型号 (技术要求)	单位	数量	备注
1	电子秤电池	电压 6V; 电容 4AH; 尺寸: 7×4.7×10 (CM)	件	5	
2	无线喊话器	无线 UHF 小蜜蜂扩音器腰麦\黑色 尺寸 108mm*88mm*37mm 重 211g 使用时长大于 10 小时 电池容量 2000mAh 锂电池, 频率响应 90Hz-18KHz, 充电电压 5V/500mAh 要求配置有无线麦、有线麦、充电线 信号稳定可穿墙, 1 秒配对, 清晰无杂音, 一对 一对互不干扰 支持 TF 插卡/U 盘直接读取, 支持单曲循环和全 部循环	个	30	
3	录音电话	芯片数码录音电话座机/USB 电脑备份密码管理/ 商务办公客服行政值班 RPSD930 外置 SD 卡 280 小时	个	2	
4	标签打印机 专用色带	黑色原装 PM 色带 50m(长)×110mm(宽) 需打印机原厂耗材, 配套 CPM-100 标签打印机使用。	卷	8	

5	标签打印机 专用贴纸	黄色原装 PM 贴纸 10m(长)×110mm(宽) 需打印机原厂耗材, 配套 CPM-100 标签打印机使用。	个	30	 
6	不锈钢钢管	304 不锈钢毛细管: 长*外径*壁厚 2000mm*10mm*0.5mm	根	1	
7	不锈钢钢管	304 不锈钢毛细管: 长*外径*壁厚 2000mm*10mm*1mm	根	1	
8	不锈钢钢板	304 不锈钢拉丝面板, 8K 镜面 长*宽*厚: 1000mm*1000mm*1.5mm	米	1	
9	M4 内六角沉头螺栓	材质: 304 不锈钢; M4*14 内六角沉头螺栓, GB/T70.3	个	200	
10	M5 内六角沉头螺栓	M5*20 内六角沉头螺栓, A2-70, GB/T70.3	个	100	
11	M4 十字沉头螺栓	M4*14 十字沉头螺栓, A2-70, GB/T70.3	个	200	
12	铁皮柜锁	材质: 铸铁 匹配铁皮储物柜使用 正面宽*高: 71mm*106mm	个	30	
13	塑料水桶	材质: 加厚 PP; 规格: 32*30.5cm, 加宽加厚提手	个	16	
14	M3 螺纹锁定销	高强度凹端内六角 M3*6 螺纹销, 碳钢 12.9 级, GB80, 氧化发黑	个	50	
15	M4 螺纹锁定销	高强度凹端内六角 M4*8 螺纹销, 碳钢 12.9 级, GB80, 氧化发黑	个	50	

16	不锈钢洗手液盒	材质：304 不锈钢； 款式：亮光款； 商品规格：1000ml； 颜色：电镀色； 表面处理 镀铬 安装方式 壁挂式 配件：膨胀不锈钢螺丝。	个	14	
17	钢字冲	钢字冲 数字钢印 五金工具 9 件套数字冲模 字 冲 5mm 材质：铬钒钢 编号：90802	盒	2	
18	荧光灯	AC220V、28W, 长度 1150mm, 直径 16mm, 中性光 4000K	盏	500	
19	镇流器	明纬 LPV-60-12, CLASS 2 POWER SUPPLY, INPUT:100-240VAC 1.2A 50/60HZ, OUTPUT:12V 5A	个	20	
20	O 型圈	O 型圈直径：135mm，圈体直径：3.1mm，材质：橡胶	条	6	
21	O 型圈	O 型圈直径：185mm，圈体直径：3.1mm, 材质：橡胶	条	6	
22	不锈钢插销门扣	3 寸，90 度，材质：304 不锈钢，带螺丝	个	30	
23	感应式小便池电池盒	输入：AC100-240V/50-60Hz，输出：DC6V 500Ma 2014-09	个	5	

24	金属软管	管径 DN15, 长 2 米	条	10	
25	90 度转换弯头	DN20 转 DN15, DN20 外丝, DN15 内丝, 材质: 钢管	个	20	
26	感应式水龙头交直流电控制盒	规格: 220V 交流电, 6V 直流电, 可安装 4 个 5 号电池	个	4	
27	微动开关	开水器用长柄缺水保护开关, 律动开关 LXW-16, 螺丝款	个	20	
28	隔电墙	通用款, 分冷热水不同颜色 1. 220V 电压下泄漏电流小于 1mA (国际标准 5mA), 漏电时也能洗浴。 2. 承压 1.5MPa 3. 耐温 100 摄氏度 4. 水电阻大于等于 1MΩ 5. 标准 4 分接头	个	20	
29	哈夫节异径三通	DN100×DN65, 直接管径为 DN100, 卡箍连接; 三通管径为 DN65, 螺纹连接	个	3	
30	室内消火栓牙扣密封圈	DN65	个	50	
31	节能灯	36V 24W 白光 E27 螺纹接口	个	30	
32	防火卷帘门控制盒	防火卷帘门控制盒, 具备“上行、停止、下行、复位、消音”功能, 带电子锁开关, 开口尺寸约 118MM*58MM	个	10	
33	漏电保护插头	三极插头, 电源频率 50HZ, 额定电流 16A, 额定电压 250V, 有效负载 3500kw, 漏电动作电流: 10MA	个	15	

34	四针式灯管	四针式 飞利浦插拔管 H 管 PL-C 13W 暖白色	个	30	
35	四针式灯管	四针式 飞利浦插拔管 H 管 PL-C 18W 暖白色	个	30	
36	角磨机切片	规格: $\phi 100 \times 1.2 \times 16 \text{mm}$; 用于博世 GWS6-100 角磨机;	片	20	
37	外六角螺栓	M12 \times 20; 材质: 304 不锈钢; A2-70	个	150	
38	外六角螺栓	M10 \times 20; 材质: 304 不锈钢; A2-70	个	150	
39	六角螺母	M12 \times 20; 材质: 304 不锈钢; A2-70	个	100	
40	304 不锈钢 防滑碟形垫片	M10; 304 不锈钢; 国标	个	150	
41	304 不锈钢 防滑碟形垫片	M12; 304 不锈钢; 国标	个	100	
42	不锈钢钢丝绳 夹头	M12, 材质: 不锈钢	个	200	
43	钻头	元五坑, 用于 HILTI TE50 电锤; 18*500	根	2	
44	钻头	元五坑, 用于 HILTI TE50 电锤; 24*500	根	2	
45	钻头	元五坑, 用于 HILTI TE50 电锤; 25*500	根	2	

46	钻头	元五坑，用于 HILTI TE50 电锤；28*500	根	2	
----	----	-----------------------------	---	---	--

(二) 备品备件类

47	接触器式继电器	CAE22/EasyPact TVS	个	5	
48	温湿度控制器	KS-1C	个	1	
49	直流熔断器	107HRHSM;额定电压 1800V 额定 电流 DC800A	个	1	

★2、其他要求

- 2.1 项目明细表中的规格型号（技术参数）为本次询价的最低要求。投标人提供的报价产品技术参数必须等同或优于项目明细表中的规格型号（技术参数）；
- 2.2 货物必须符合国家标准，具有检验报告或出厂合格证等合法证明文件。