

## 运营分公司车务部 2018 年生产性家器具维修清单

序号	物资类别	物资编码	名称	规格	物资价值 (元)	现有数量	常见故障(仅供参考)	所需维修服务	预计故障数量	备注
1	生产性家具		伸缩栏杆	包括一个立杆,一个底盘,一个配重,2米带子; 材质: 不锈钢 202; 管壁及底盘厚度: 足 1 (mm); 表面效果: 沙光/亮光/钛金; 规格: 320L*63W*910H (mm); 伸缩器: 采用不锈钢热处理弹簧; 焊接技术要求: 接口部位要求满焊再抛光; 尼龙织带: 2000 (mm) 四方向接头织带 伸缩栏杆拉带的正反面均要加印东莞市轨道交通有限公司 LOGO, 丝印加工(绿色 LOGO, 无字符)。	300	440	1、脱焊,需焊接; 2、底座导轮缺失	需上门服务	88	
2	生产性家具		铁马	材质:用(厚 1.2mm)不锈钢 304; 脚架直径 330mm, 脚架高度 98mm, 脚架转角半径 32mm, 脚架圆管直径 63mm, 脚加橡胶垫。 规格: 1500L*1200H (mm); 主管直径: 63 (mm) 圆管, 内管直径: 32 (mm) 圆管; 焊接技术要求: 接口部位要求满焊及抛光; 中间间距: 18.5mm, 内管数量为 6 根管; 外观无突出物(如卡扣); 铁马的正中间加印东莞市轨道交通有限公司 LOGO, 丝印加工。	600	1003	脱焊,需焊接	需上门服务	201	

材质:不锈钢 304, 钢管厚度不低于  
1.2

3 生产性家  
具

伸缩铁  
马

				配塑料把手与锁，天地锁，开启灵活方便，关闭顺畅，安全密封性能好； 优质冷轧板，厚度不小于 1.2mm； 标准灰白色，防腐防锈处理。			焊接			
7	生产性家具	08010108.0012	铁皮资料柜	产品材质：6 厘优质铁皮，尺寸： 850W*390D*1850H, 4 层，每层单独双开门，带锁	660	67	1、锁头故障，需更换锁头 2、门页脱落，需焊接	需上门服务	20	
8	生产性家具	08020110.0001	保险柜	报警功能：有 尺寸：长*宽*高：600x550x1200 材质：钢板+优质防火材料 电子密码锁 品牌：铁豹 重量：约 78 (kg) 类型：电子密码保险柜 功能特性：防火防盗 用途：私人/家用及办 内部照明：LED 感应灯 颜色：箱体为紫金，门为象牙白 箱体：厚达 40mm 门板：10MM+50MM 内部：上面内柜门，下面一块活动隔板	1700	23	1、锁头故障，需更换锁头 2、门页脱落，需焊接	需上门服务	7	
9	生产性家具	08010108.0010	小自行车备品柜	材料：外层采用 1.2 足厚一级冷轧板(Q235)，内层采用 1.0 足厚一级冷轧板(Q235)， 外形尺寸：长、宽、高为：90cm×50cm×60cm	560	32	1、锁头故障，需更换锁头 2、门页脱落，需焊接	需上门服务	10	
10	生产性家具	08010108.0025	铁鞋箱	材质：不锈钢 尺寸：长 800mm*宽 600mm*高 450mm 带锁（密码锁）	1000	5	1、锁头故障，需更换锁头 2、门页脱落，需焊接	需上门服务	2	

11	生产性家具		票柜		1000	30	1、锁头故障，需更换锁头 2、门页脱落，需焊接	需上门服务	9	
12	生产性家具		票务手推车		1000	34	1、门把手脱落，需焊接 2、门页脱落，需焊接 3、	需上门服务	10	
13	生产性家具		车票回收箱	材料：不锈钢板 尺寸：长 350mm*宽 250mm*高 600mm 其中一面是透明	300	30	1、锁头故障，需更换锁头	需上门服务	9	
14	生产性器具		车站宣传册取阅架		200	61	1、脱焊，需焊接；	需上门服务	9	
15	生产性器具		医用屏风	材质：外框 304 不锈钢，厚度：0.8mm， 直径：20mm 布料：中间用蓝色绸布， 尺寸：高 1800MM，展开宽度 1500MM (每个宽度为 500mm，三个为一套)， 带万向转轮。	800	30	1、脱焊，需焊接； 2、底座导轮缺失	需上门服务	5	
16	生产性器具		单程票回收盒	亚克力箱订做 尺寸：大小：长 10cm；宽 10cm；高 15cm；顶部开口长 5cm，宽 0.5cm； 材质：5mm 厚有机玻璃制作，四周棱角需进行打磨处理； 制作要求：盒子上部配有横条拉手，方便打开，盒子内部配有锁头可上锁； 印刷字样：盒子正面横向印有“单程票回收盒”的字样，文字颜色为黑色，字体和大小根据面积合理调整，需清晰美观。	50	30	1、锁头故障，需更换锁头	可集中回收	5	

17	生产性器具		应急电话	产品名称：CDMA 固定无线电话机，外形尺寸：183×204×85，重量：低于700g（含电池）	200	23		可集中回收	12	
18	生产性器具		无绳电话	子母机通信距离：150—300 米； 音效增强：HD 音效； 听筒振铃：和弦； 通话记录：50 条； 重拨清单容量：10 条； 有显示屏； 电池类型：可充电电池； 主电源：交流电 100-240 伏~50/60 赫兹； 待机时间：2 天； 通话时间：8--10 小时。	450	11		可集中回收	6	
19	生产性器具		录音电话	润普（Runpu）芯片数码录音电话座机/USB 电脑备份密码管理/商务办公 客服行政值班 RPSD930 外置 SD 卡 280 小时 录音电话机	450	1		可集中回收	1	
20	生产性器具		喊话器	含背带。参数：工作电压：6.0-7.5V； 充电时间：4-5 小时；充电器：DC 8V/500mA；频率响应：300Hz-20kHz； 最大输出功率：≥10W；输出阻抗：8 Ω；录音时间：12 秒；电池使用时间： 可连续使用 20-25 小时（喊话）； 产品重量：455 克（不含电池）；外形 尺寸：210 x 132 x 227(192) mm；彩 盒尺寸：230 x 138 x 205 mm；外箱 尺寸：720 x 480 x 230 mm（10 只一 箱）（含肩挂带 1 条、说明书 1 份、 合格证 1 张、5 节 5 号镍氢充电电池 或干电池及 8V/500mA 电源适配器）	100	77		可集中回收	39	
21	生产性器具		无线喊话器	材质：塑料，外带钢琴烤漆；产品颜色：黑色；规格：110*90*40mm；频响	120	50		可集中回收	25	

				范围：100-13000 (Hz)；失真率：0.01 (%)；输出功率：5~30 (W)；标配带有线和无线麦克风；供电方式：内置电池，可充电，自带肩带；重量：不超过 300g；电池容量：大于 1500 毫安，可持续使用时间 8 小时以上；功能：大喇叭扩音，能覆盖 400 平方米、支持 U 盘和内存卡、音频输入功能、重复播放功能、断电记忆功能；产品配置：主机+充电线+充电头+有线麦+无线麦+腰带+音频线；通过 3C 验证					
22	生产性器具		窗口对讲器	工作电压：DC12—15V 最大工作电流：500mA 输出功率：10+2w 响应频率：300Hz—20KHz 话筒灵敏度：-52dB +2dB 20Hz—16KHz 付机接口：usb 型插头 监听插孔：3.5mm 双声道插孔 主机尺寸：16cm*11cm*15cm 通道控制：快速智能切换 失真度：<2% 电源电压：220V	330	75		可集中回收	38
23	生产性器具		担架	医疗担架带轮子/最大尺寸 (Maximumsize) (LxWxH) :198*53*98cm /最小尺寸 (Minimum size) (LxWxH) :198*53*34cm/担架的床面可按实际操作要求调节成前倾或后倾状态 .床靠背采用可锁定式气动弹簧支撑 ,可在 0-60 度范围内无级调节.	200	30		可集中回收	5

24	生产性器具		小板凳	小板凳，规格：长 25cm，宽 20cm，高 20cm 材质：铁质	100	43	脱焊，需焊接	可集中回收	6	
25	生产性器具		无线麦克风扩音器	无线麦克风扩音器 主机锂电电池，能连续使用 10 小时（12V5400mAH） +腰挂式发射器 2 台 +手持无线麦克风 1 支 +头戴麦克风 2 个 +领夹麦克风 1 个 +6.3 转 3.5 音频转换线 1 条 +电源线 1 条 +电源适配器 1 个 5 号碱性电池 1 个 9V 电池 1 个	1200	5		可集中回收	3	
26	生产性器具		售票员配票盒	材料：不锈钢 尺寸：管高 200mm，长 350mm，宽 250mm	200	105	脱焊，需焊接	可集中回收	16	
27	生产性器具		硬币盘	材料：不锈钢 尺寸：长 260mm、宽 200mm、厚 20mm 六排：一小格放 5 枚硬币 二排：一大格放 10 枚硬币	200	74		可集中回收	11	
28	生产性器具		点币机和点票机底座	规格：尺寸：机器底座总高 35cm；上边面板长 22cmx 宽 22cm、边缘凹槽高 1cm；底部面板长 40cmx 宽 22cm；中间开口圆圈高 30cm、外直径 15cm、开口圆圈开口长度 5cm（开口处需打磨处理，不能有锋利情况）、开口圆圈需居中安装。材质：铁 最小承受重量：整个底座最小的承受重量 40kg，开口圆圈的最小承受重量 3000 个 1 元硬币的重量。	160	30		可集中回收	5	
29	生产性器具		液压插车	1. 手摇堆高车门架采用重型“C”型钢，结构稳定，坚固安全。 2. 手摇堆高车配有可调节货叉，货叉	6000	1		需上门服务	1	

				宽度可调范围：140mm-600mm 。采用 2 个刹车装置位于驱动轮。 技术参数： 整车长：1400mm 整车宽：770mm 整车高：2030mm 最大起升重量：2000kg 最大起升高度：1600mm 货叉最小中心距：140mm 货叉低放高度：90mm 整车重量 180kg。					
30	专用设备		扎把机	型号：GH-06C 电源：AC110-220V 功率：80W 扎钞速度：小于 2 秒/把（秒/次）s 捆扎带规格：20*180（mm） 最大捆钞（长*宽*高）：20-160（mm） 外形尺寸：270*220*225（mm）mm 净重：10（KG）左右	800	15		可集中回收	5
31	专用设备		电子称	寸重：100kg 秤盘尺寸：400mm×500mm DC12V/800mA 或 6V/Ah 蓄电池 6 位 LCD（字高：28mm），蓝色背光 计重（常规）、计数、百分比、累加、 数量/重量 上下限报警 重量单位 kg, lb 80 小时（12 小时充电时间） 去皮范围满量程	290	13	电池亏电，需更 换电池	可集中回收	4



---

注：

- 1、 投标方的预计故障数量仅作为参考，合同执行过程中，招标人有权对故障维修数量作增加或减少，双方根据实际修复的故障物资进行结算；
- 2、 投标方所提报的单价应为含税全包价；（包括人工、增值税、运输、安装、所需配件、场地清理、保险、利润等费用）
- 3、 如有项目清单外的物资需要维修，可由招标方向投标方发起维修报价请求，投标方所报的维修单价应低于市场价，投标方应尽力配合招标方的维修需求；