

东莞市轨道交通有限公司运营分公司 2018-2019 年 消耗性物料（建材类）项目采购清单

序号	物资名称	规格型号（技术要求）	单位	数量	需求部门
1	金汤水不漏	速凝型	Kg	1600	维修
2	ZT-108 水溶性聚氨酯注浆液	5kg/罐	罐	24	维修
3	ZT-107 改性环氧化学灌浆料，含固化剂	5kg/罐	罐	192	维修
4	车辆段、主所、区间风亭踢脚线	高：150mm，深褐色面砖	块	100	维修
5	车辆段地面瓷砖	玻化砖淡米黄色 600mm×600mm*15mm	块	100	维修
6	车辆段地面瓷砖	800mm*800mm*15mm 玻化砖，淡米黄	块	100	维修
7	车辆段地面瓷砖	600mm*600mm*15mm 灰色防滑砖	块	100	维修
8	成品隔断	1、成品阻燃型中密度纤维板小便器隔断 2、隔板材料品种、规格、品牌、颜色：阻燃型中密度纤维板 3、嵌缝、塞口材料品种：内填铝质蜂窝板 4、罩脚材料种类：不锈钢脚罩 5、隔断面层颜色：Pantone Coolgray1C 适用部位：卫生间	块	60	维修
9	成品隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：20×20方钢与墙体固定，成品铝合金横杆 2、隔板材料品种、规格、品牌、颜色：阻燃型中密度纤维板 3、嵌缝、塞口材料品种：内填铝质蜂窝板 4、罩脚材料种类：不锈钢脚罩 5、隔断面层颜色：Pantone Coolgray1C 适用部位：卫生间	块	34	维修
10	方木	松木材质、单根尺寸为150mm*150mm*600mm	立方米	1	维修
11	方木	杉木材质、单根尺寸为150mm*150mm*1600mm	立方米	2	维修

12	复合防水浆料	赤狐 JS, 柔性纳米水泥基渗透结晶涂料。颜色: 灰色、5KG/桶	桶	10	维修
13	快速水泥	规格: 1KG, 重涂时间: 4 小时以上	袋	24	维修
14	米黄色瓷质砖	300×600×8mm	块	300	维修
15	浅灰色白麻花岗石	25mm (厚) 火烧面、水洗;	m ²	20	维修
16	浅灰色白麻花岗石	400mm (长) × 400mm (宽) × 25mm (厚)	m ²	20	维修
17	浅灰色白麻花岗石	400mm (长) × 400mm (宽), 35mm (厚), 火烧面、水洗	m ²	20	维修
18	设备房成品天花	面层材料: 标准板尺寸: 600mm × 600mm × 1.5mm 厚, 表面做白色静电聚酯粉末喷涂; 综合考虑非标准尺寸铝板面层、LGC1 收边角, R2100-B-ZX-04-1101、R2100-B-ZX-04-1102、R2100-B-ZX-04-1103、R2100-B-ZX-04-1104	块	200	维修
19	深黑色花岗石	800mm (长) × 165mm (高) × 60mm (厚)	m ²	20	维修
20	深灰色黑麻花岗石	400mm (长) × 400mm (宽) × 25mm (厚), 火烧面	m ²	20	维修
21	太平洋蓝花岗石	厚度 25mm	m ²	40	维修
22	站厅、站台楼梯踏步花岗石	浅灰色白麻花岗石, 35mm (厚), 机刨防滑槽	m ²	20	维修
23	不锈钢板	材质 304; 厚度 2mm, 800*2300, 带防滑花纹,	kg	120	维修
24	不锈钢板	304 材质, 3mm 厚, 2m*2m	m ²	40	维修
25	不锈钢管	锈钢牌号 S30408 (06Cr19Ni10) 表面拉丝处理; 竖向 φ 25 × 1	m	30	维修
26	不锈钢管	锈钢牌号 S30408 (06Cr19Ni10) 表面拉丝处理; φ 50 × 2	m	30	维修
27	不锈钢角钢	型号: 316L; 不锈钢板厚度 5mm;	米	200	维修
28	不锈钢链条	304 不锈钢; 4MM 粗; 满焊抛光处理; 3M/根。	根	100	维修

29	不锈钢圆管	材质：304，规格：外径*壁厚 25*3mm	米	60	维修
30	超细玻璃棉板	厚度 50mm 及以上，带保护绝热铝箔，密度 48kg/m ³ ，尺寸为 1.2 米×2.4 米，欧文斯克宁	米	80	维修
31	超细玻璃棉板	双面铝箔，厚度 40mm，密度 48kg/m ³ ，尺寸为 1.2 米×0.6 米，欧文斯克宁	米	100	维修
32	干挂石材固定角码	304 不锈钢材质角码，双弯角码	kg	40	维修
33	钢板	A3 钢，规格：6×2000×2000（mm）	块	2	维修
34	钢板	Q235、2*2000*2000mm	块	20	维修
35	钢筋	Φ8 螺纹，2m/根	根	200	维修
36	钢筋条	材质：304，直径 10 毫米	米	30	维修
37	花纹铝板	型号：5×1000×2000mm，1060 铝板为板基加工而成	块	20	车辆
38	滑石粉	类型：塑料级滑石粉，细度：1250（目），1250g/袋	袋	11	车辆
39	角钢	25*25*3mm，铁质，10m/根	根	40	维修
40	角钢	40*40*3mm，铁质，10m/根	根	40	维修
41	角钢	40*40*3mm，不锈钢材质，10m/根	根	40	维修
42	角钢	材质：304，规格：50*50*3	米	80	维修
43	角钢	40x40x4（6 米长）	条	20	车辆
44	金刚石画线笔	规格：总长 140mm，适用瓷砖、金属、玉石	支	6	维修
45	铝板	厚度 2mm，尺寸 2*1000*1000mm	块	30	维修
46	石英砂	2-4mm	吨	2	车辆
47	白水泥	水泥强度 42.5MPa 2.5kg/包	包	60	维修

48	车站卷帘门钢管	304 不锈钢材质，防火卷帘门拼装材料（需定制）	根	100	维修
49	无石棉纤维增强硅酸钙板	标准尺寸 1220mm×2440mm×9.0mm（具体尺寸以现场实测为准）	块	20	维修
50	铝管	圆形铝管，外径 8mm，内径约 7mm	kg	38	维修
51	钢筋	Ø8、螺纹二级钢筋，1 米/根	根	20	维修
52	车辆段墙面砖	条形砖，面砖（白/灰色全瓷面砖 50mm*50mm）	块	200	维修
53	车辆段墙面砖	100mm*100mm*8mm 全磁面砖	块	200	维修
54	车辆段墙面砖	100mm*100mm*8mm 深灰色外墙砖	块	200	维修
55	车辆段墙面砖	50mm*100mm*8mm 浅灰色劈开砖	块	200	维修
56	不锈钢管	锈钢牌号 S30408（06Cr19Ni10）表面拉丝处理； $\phi 38 \times 2$	m	30	维修
57	不锈钢管	锈钢牌号 S30408（06Cr19Ni10）表面拉丝处理； $\phi 60 \times 2$	m	30	维修
58	角钢	30x30x3（6 米长）	根	20	车辆
59	热镀锌铁丝网	网孔大小 1.3Cm×1.3Cm，丝粗 1.2mm，宽 1 米。	米	80	维修
60	不锈钢钢管	304 不锈钢毛细管： 长*外径*壁厚 2000mm*10mm*0.5mm	根	1	车辆
61	不锈钢钢管	304 不锈钢毛细管： 长*外径*壁厚 2000mm*10mm*1mm	根	1	车辆
62	不锈钢钢管	304 不锈钢拉丝面板，8K 镜面 长*宽*厚：1000mm*1000mm*1.5mm	根	1	车辆
63	车辆段门坎石	250 宽大理石，黑色砂色，详见图集 05ZJ001 11/25	块	40	维修
64	普通硅酸盐水泥	水泥 32.5MPa 50KG/包	包	40	维修
65	斜铁	材质：Q235，长 120*高 40*宽 40*尖端端*2（mm）形状：V 子形	个	20	维修

66	不锈钢方管	材质：304，规格：30*30*3	米	15	维修
67	911 聚氨酯防水涂料	灰色，聚氨酯弹性防水涂料，10kg/桶	桶	10	维修
68	角钢	材质：304，规格：35*35*3	米	180	维修
69	花纹铝板	花纹板、材质：铝制品，厚 2mm，规格：1000*2000mm。铝板带国家标准（GB/T 3880-2006）	块	10	维修
70	瓷环	型号：P10DT	个	700	维修
71	内墙腻子粉	白色纤维状粉末或颗粒，密度 0.5-0.7 克/立方厘米、25kg/袋	袋	10	维修
72	车辆段水沟盖板	500*350*30mm，铸铁盖板	个	40	维修
73	车辆段水沟盖板	750*450*30mm，铸铁盖板	个	40	维修
74	车辆段水沟盖板	1000*300*40mm，不锈钢格栅盖板	个	40	维修
75	防静电地板	600mm×600mm×35mm 防静电陶瓷活动地板	块	100	维修
76	防静电地板支撑	不锈钢方管，壁厚 2mm，573*21*30mm 龙骨地板支架，可调节支撑	根	600	维修
77	离心玻璃棉管壳	管径 159mm 及以上，厚度 60mm 及以上，密度 64kg/m ³ 及以上，双面铝箔，1.2 米/根，用于 dn150 的冷冻水管保温。欧文斯克宁	米	140	维修
78	离心玻璃棉管壳	管径 108mm，厚度 50mm，密度 64kg/m ³ ，双面铝箔，1.2 米/根，用于 dn100 的冷冻水管保温。欧文斯克宁	米	144	维修
79	离心玻璃棉管壳	管径 133mm，厚度 50mm，密度 64kg/m ³ ，双面铝箔，1.2 米/根，用于 dn125 的冷冻水管保温。欧文斯克宁，	米	120	维修
80	离心玻璃棉管壳	管径 89mm，厚度 40mm，密度 64kg/m ³ ，双面铝箔，1.2 米/根，用于 dn80 的冷冻水管保温。	米	160	维修
81	浅灰色白麻花岗岩	800mm（长）×800mm（宽）×25mm（厚）	m ²	200	维修
82	保温胶带	耐高温热封口隔热特氟龙胶带，厚度大于 0.13mm，宽 50mm，黑色，长期耐温性：300 ℃，长度大于 30 米每卷	卷	260	维修