

2018年10月零星采购项目明细表

序号	物资名称	规格型号（技术要求）	单位	数量	备注
1	挂锁	多用途挂锁，免钥匙上锁，要求钥匙不可通用。 大小22MM 产品材质：铁 产品结构：一字锁芯 产品颜色：磨砂黑 产品重量：33g	个	90	
2	单程票布袋	单抽平底束口袋 抽绳使用8股绳抽绳袋 颜色：米色（袋子原色、无漂无污染色） 宽*高：35*47cm； 商品厚度：单层10盎司 主要材质：厚帆布 布料要求：坚固耐磨、柔韧结实、耐破度高 工艺：布袋内侧三线锁边 布袋正中间加印东莞市轨道交通有限公司LOGO，丝印加工。	个	500	
3	电源转换插头	10A转16A大功率转换插头，有电源指示灯，阻燃外壳，额定电压250V，额定功率2500W， 英标水洗墩	个	20	
4	水泥隔离墩	长50cm*高60cm*上宽20cm*下宽50cm 孔洞适用40MM的连接杆 颜色：黑黄相间色； 材质：钢筋碎石水泥； 重量：在120KG以上； 产品要求：1、厂家需按分配计划送货到车站指定的位置并按要求摆放。 2、水泥墩与连接杆的端口用水泥封死。3、要求喷荧光漆，在夜晚起到警示作用。 4、按要求送货到不同的车站，并按车站要求摆放好。	个	76	
5	水泥墩连接杆	产品名称：连接杆（长度可定制） 产品规格：直径40mm、长度3米 产品材质：黄黑反光膜 产品要求： 1、要求喷荧光漆，在夜晚起到警示作用； 2、连接杆需带扣环，可挂锁将连接杆与水泥墩固定； 3、每根连接杆需配两把锁头用于固定，锁的样式为同芯锁，即一把钥匙可以开所有的锁具，锁的大小要确保无法穿过水泥墩的孔。 4、按要求送货到不同的车站，并按车站要求摆放好。	根	35	 
6	不锈钢网状晾晒架	十层不锈钢金属渔网设计，铁丝网间隙不大于0.5cm，每层可抽取，抽屉配备便签卡方便识别，柜底采用塑料或橡胶护脚。不锈钢网状晾晒架的尺寸为：35cm*45cm*180cm 单个抽屉的尺寸为： 35cm*45cm*12cm（具体参数及功能请参照附件）	个	2	
7	保温棉胶带	橡塑管道保温棉胶带带胶3mm*50mm*9.14m，宽50mm，厚3mm，长9.14米一卷。用于复杂形状管道或设备和通常方法难以触及的部位的保温； 由承压的硬质发泡材料，两侧辅以福乐斯型材，0.8mm厚铝壳衬铝箔隔热层外敷暗色聚酯层组成，其良好的隔热隔汽性能可避免管道支撑部位形成冷桥，保证保温结构的整体气密性，保温材料无纤维粉尘，不含甲醛，不含氯氟烃等破坏臭氧层的物质，使用温度在-50摄氏度至105摄氏度。 保温材料具有较低的导热系数(平均温度0°C, λ=0.034w/mk)，优异的抗水汽渗透能力(湿阻因子m)≥10.000)，良好的防火性能(难燃B1级)，符合	卷	100	机电分部/环控
8	连接器	5557-04R(公胶壳)	个	100	机电分部/屏电
9	连接器	5559-04P(母胶壳)	个	100	机电分部/屏电
10	端子	5556TL(公针)	个	100	机电分部/屏电
11	端子	5558TL(母针)	个	100	机电分部/屏电

2018年10月零星采购项目明细表

序号	物资名称	规格型号（技术要求）	单位	数量	备注
12	中性硅酮密封胶 MF890	黑色、592ml	支	5	机电分部/屏电
13	MF889A硅酮石材耐候密封胶	1、可在10℃~50℃条件下直接挤出使用，无需底漆即可对大多数建筑材料具有良好的粘结性 2、中性固化，不会对被粘表面产生腐蚀，3、黑色，4、优异的耐气候老化性能和良好的耐温性，在-60℃~180℃仍保持良好的性能，5、位移能力±25% 6、对花岗岩、大理石等多孔性建筑材料无污染， 7、对环境无污染、黑色，8、大于500ml	支	5	机电分部/屏电
14	绝缘胶垫	黑色、厚3mm、1m宽、8m长，耐油、耐磨	卷	1	机电分部/屏电
15	法兰盘	DN80，不锈钢，国标平焊法兰盘，带垫片	个	4	机电分部/给排水
16	法兰盘	DN50，不锈钢，国标平焊法兰盘，带垫片	个	4	机电分部/给排水
17	法兰式金属软管	两端法兰盘直径10厘米，长度62厘米，管径DN25，带垫片	个	4	机电分部/给排水
18	圆头螺钉	M3*6;304不锈钢；国标	个	200	供电分部/变电
19	圆头螺钉	M3*7;304不锈钢；国标	个	500	供电分部/变电
20	圆头螺钉	M4*8;304不锈钢；国标	个	200	供电分部/变电
21	外六角螺栓螺母	304不锈钢外六角螺栓螺母平弹垫组合套装，M5*30；国标	套	200	供电分部/变电
22	外六角螺栓螺母	304不锈钢外六角螺栓螺母平弹垫组合套装，M6*30；国标	套	200	供电分部/变电
23	外六角螺栓螺母	304不锈钢外六角螺栓螺母平弹垫组合套装，M7*35；国标	套	200	供电分部/变电
24	外六角螺栓螺母	304不锈钢外六角螺栓螺母平弹垫组合套装，M8*35；国标	套	120	供电分部/变电
25	外六角螺栓螺母	304不锈钢外六角螺栓螺母平弹垫组合套装，M10*40；国标	套	120	供电分部/变电
26	外六角螺栓螺母	304不锈钢外六角螺栓螺母平弹垫组合套装，M12*45；国标	套	150	供电分部/变电
27	外六角螺栓螺母	304不锈钢外六角螺栓螺母平弹垫组合套装，M14*60；国标	套	120	供电分部/变电
28	外六角螺栓螺母	304不锈钢外六角螺栓螺母平弹垫组合套装，M16*70；国标	套	150	供电分部/变电
29	外六角螺栓螺母	304不锈钢外六角螺栓螺母平弹垫组合套装，M18*80；国标	套	60	供电分部/变电
30	锂电池	型号：ER14505M(AA) 3.6V；容量：1800mAh；尺寸：14×50.5mm；不加工	个	30	供电分部/接触网
31	外六角螺栓	配平垫；M22*80；性能等级4.8；一级镀锌	个	20	供电分部/接触网
32	圆形冷压裸端子	型号：OT16-12；圆形裸端头，黄铜材质，端子可接16平方的线缆，安装螺丝孔为M12	个	100	供电分部/接触网