

2019年4月零星采购项目明细表

序号	物资名称	规格型号（技术要求）	单位	数量	备注
1	高密可清洗风口滤棉	尺寸：1米*20米*3毫米；材质：进口聚酯纤维；防护等级：G3；使用条件：温度-10℃-100℃，湿度<80%；可裁剪，额定风量使用条件下可使用3-4个月	卷	2	
2	高密可清洗风口滤棉	尺寸：1米*20米*5毫米；材质：进口聚酯纤维；防护等级：G3；使用条件：温度-10℃-100℃，湿度<80%；可裁剪，额定风量使用条件下可使用3-4个月	卷	2	
3	熔芯	RT16-00(NT00);AC690V 50KA;gG 125A	个	40	
4	瓷砖胶强力粘合剂、水状渗透胶	乳白色液体，无分层、沉淀，渗透型，密度含量62.0%，拉拔力大于15Mpa，最低干固温度8摄氏度，硬化稳定温度25摄氏	瓶	200	
5	青裸纸	长780mm宽920mm厚度1.0mm无覆膜耐油青壳纸	张	20	
6	蝶形螺母垫圈组合件	国标 外六角 10.9级 规格：M14*1.5*60	个	200	
7	变速箱油	CAterpillar 7X2888, T0-4, SAE30, 200L/桶，比重：0.89，闪点：222（℃）40℃运动粘度：22.52（cSt），粘度等级：46，倾点：-12（℃），	桶	2	
8	风扇齿轮箱油	型号：6#液力传动油，170KG/罐，40℃运动粘度：6（cSt），粘度等级：6闪点：228（℃），倾点：-34（℃），比重：-21，布氏粘度（-18℃），mPa.s：1898	桶	3	
9	HD5/11C 5/11P高压管	长度：10m；与 HD5/11C高压清洗机接头相匹配。	条	4	
10	润滑油	型号：Shell Gadus S2 V100 3 皂基类型：锂 基础油类型：矿物油 40℃ mm2/s: 75 100℃ mm2/s: 8 针入度25℃：220-250 滴点 ℃：185 重量：18KG/桶	桶	1	
11	润滑油	型号：AeroShell Grease 64 油型：酯 有用的工作温度范围：-73至121 40℃ mm2/s: 14.2 100℃ mm2/s: 3.4 滴点 ℃：234 重量：3KG/桶	桶	1	
12	二甲基硅油	型号：二甲基硅油 201 净含量：1L/瓶 粘度：1000CS 温度：-40至200摄氏度	瓶	2	
13	圆钢	材质Q235A，直径Φ100，长度1000mm	米	1	
14	轴承带轴承座	轴承型号：22211cck/w33+311(调心滚子轴承)	个	8	
15	按钮保护盖	型号为F38-30B，适用于西门子LA39-C1型号按钮，透明	个	150	
16	数据下载器	nuvoton Nu-Link NuMicro 新唐ICP离线下载器，USB转SWD，支持芯片M051 series (M052, M058, M0516) NUC100 series (NUC100, NUC101, NUC120, NUC122, NUC130, NUC140) Mini51 series (Mini51, Mini52, Mini54) NANO100 series (NANO100, NANO110, NANO120, NANO130) Other (N572)	根	2	
17	反光漆	红色反光漆，含反光珠，附着力强，能有效反光，0.8Kg/罐	罐	10	
18	抗咬合剂	Loctite 8023，航海级防卡剂	瓶	4	
19	制动管路空气泄漏检查喷剂	满足MILL-25567D标准，使用温度范围：-55℃ to 95℃，500ml.	瓶	40	
20	钻头	55度整体钨钢钻头，两刃，加工硬度HRC55，尺寸：5.0*25*50	支	40	
21	钻头	55度整体钨钢钻头，两刃，加工硬度HRC55，尺寸：4.0*25*50	支	40	
22	钻头	55度整体钨钢钻头，两刃，加工硬度HRC55，尺寸：2.0*25*50	支	40	
23	扩孔钻	材质：高速钢，类别：扩孔钻 刃径：30（mm），刃长：10（mm），全长：75（mm）	支	5	
24	扩孔钻	材质：高速钢，类别：扩孔钻 刃径：32（mm），刃长：10（mm），全长：75（mm）	支	5	
25	扩孔钻	材质：高速钢，类别：扩孔钻 刃径：40（mm），刃长：10（mm），全长：75（mm）	支	5	
26	5寸植绒砂纸片	125MM拉绒片红砂圆盘砂纸，自粘砂片植绒砂纸磨片，P600，（100片/盒）	盒	1	
27	5寸植绒砂纸片	125MM拉绒片红砂圆盘砂纸，自粘砂片植绒砂纸磨片，P120，（100片/盒）	盒	1	
28	5寸植绒砂纸片	125MM拉绒片红砂圆盘砂纸，自粘砂片植绒砂纸磨片，P400，（100片/盒）	盒	1	
29	5寸植绒砂纸片	125MM拉绒片红砂圆盘砂纸，自粘砂片植绒砂纸磨片，P1000，（100片/盒）	盒	1	
30	玻璃抛光粉	T-35钢化玻璃抛光粉	Kg	1	
31	锂基脂	型号：3#，15kg/罐，闪点：260（℃），40℃运动粘度：65（cSt），锥入度（0.1mm）：233	桶	1	

2019年4月零星采购项目明细表

序号	物资名称	规格型号（技术要求）	单位	数量	备注
32	开口销	M4*60mm, 材质：304不锈钢 每袋100个。	袋	1	
33	空压机油	型号：壳牌 确能立 Shell Corena RS 32 技术规格：比重 0.85 规格 18L/桶 壳牌确能立RS 32 密度 15℃ 0.851kg / l 粘度40℃ 32 mm ² / s 粘度100℃ 6.07mm ² / s 粘度指数 144 闪点（开口杯） 220℃ 倾点 -32.5 ℃	桶	1	壳牌
34	减速机润滑油	美孚ISO VG220, 18kg/桶	Kg	72	美孚
35	合金钢钻头	刃长:28mm, 总长:66mm, 柄径:Φ5mm, 材质: 硬质合金	个	70	
36	合金钢钻头	刃长:28mm, 总长:66mm, 柄径:Φ6mm, 材质: 硬质合金	个	30	
37	对讲机皮套	适配机型：MTP850对讲机 材质：头层牛皮 物品包含：皮套*1, 旋转扣*1 功能特点： 1. 外形方正，不易变形； 2. 旋转扣直接穿在腰带佩戴。	个	30	
38	IBP盘“手自动”操作钥匙	可提供原版钥匙，根据原版钥匙进行复制，要求钥匙与原版钥匙材质一致并适用于设备即可。	把	100	
39	FAS手自动钥匙	可提供原版钥匙，根据原版钥匙进行复制，要求钥匙与原版钥匙材质一致并适用于设备即可。	把	100	
40	房间钥匙胚	可提供原版钥匙或钥匙胚	把	100	
41	房间钥匙胚	可提供原版钥匙或钥匙胚	把	100	
42	列车司机室侧门钥匙胚	可提供原版钥匙或钥匙胚	把	100	
43	LED滚动手持牌	led滚动手举牌发光灯牌接机牌广告屏 显示屏材质：ABS 单色 屏幕尺寸：64*40*4.2(CM) U盘口发送 带锂电池，可充电式，待机时间长达3小时 加配高档手柄，可伸缩至1.5米长	个	1	
	总计				