



2019年家器具采购项目用户需求书

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	参考图片
1	铁皮资料柜	产品材质：1.2mm以上优质铁皮，油漆防锈处理；尺寸：约850L*390W*1850H（mm）；结构：4层，每层单独双开门，带锁闭功能，尺寸误差不大于5%。	个	15	
2	储物柜	规格W900*D400*H1800mm；钢制对开门，内配4层可调层板，每层板承重不小于100KG；配塑料把手与锁，天地锁，开启灵活方便，关闭顺畅，安全密封性能好；优质冷轧板，厚度不小于1.2mm；标准灰白色，防腐防锈处理。尺寸误差不大于5%。	个	19	
3	制度镜框	材质：亚克力；规格：600L*800W（mm）；两块面板厚度分别为8（mm）和5（mm）；内置页尺寸520L*720W（mm），配4个大号广告钉及安装座。	套	30	
4	会议椅	优质1.0mm厚头层牛皮，高密度成型不助燃海绵，不锈钢脚架。	张	3	
5	小板凳	整体灰白色 规格：长25cm*宽20cm*高20cm、凳面：铸铁镂空面板、25方钢管壁厚1.5 材质：铁 防火、防滑、防污、耐磨 防滑底脚，防止噪音，避免刮伤地板。	张	16	
6	会议桌	规格：4800*2500*760 采用0.6mm厚樱桃木皮饰面，基材采用中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，达到E1环保标准，实木封边；哑光聚酯环保油漆，优质五金配件，组装后，台面平整，整体连接紧凑，稳固。中间凹陷，易于花盆的摆放。	张	1	
7	易燃液体防火安全柜	规格：尺寸约1090L*460W*1650H*（mm），误差不大于5%； 容积：45加仑/170升； 材质：厚度不低于1.2mm优质钢板； 重量：约310（kg）； 规范：OSHA 29 CFR 1910.106&NFPA CODE30； 颜色：黄色； 可调层板：2块； 门类型：双门，手动；	个	1	
8	铁质椅	1.采用固定弓字脚架，采用高温电镀处理，防腐、防锈。 2.靠背S型人体曲线设计，矫正人体坐姿，减轻对颈椎的压迫。	张	30	
9	货架	尺寸：2000L*1800H*500W（mm） 颜色材质：浅灰色铁架 立柱及横梁厚度：要求1.2（mm）厚，铁层板厚度：要求1.0（mm）厚；4层（含顶层），防腐防锈处理；有背板、侧板、连接杆，层高可调。尺寸误差不大于5%。	个	100	
10	会议椅(会议皮质折叠椅)	98L*47W*9H 坐面：41cm*41cm 坐面：PU皮，填充以高级优质海绵；椅脚：钢材；规格单位：cm。	张	30	

11	铁皮三门衣帽柜	1. 环保标准生态板, 抗弯强度高, 对人体无毒、无害。 2. 进口冷轧钢板 (1.2mm厚), 静电喷涂, 经防腐防锈处理, 防摩擦, 耐高温, 易擦拭。1800L*2000W*500H	个	9	
12	铁质办公桌	办公桌: 1500*600*1100 采用优质冷轧0.8mm钢板模压成型, 表面经除油、去锈、磷化等十道工序前处理, 国际最新流行色亚光静电喷粉, 高温塑化而成。	套	57	
13	长条桌	桌面采用25mm三聚氰胺板, PVC封边。支架采用优质30mm*30mm钢管, 表面经过除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成, 桌子可折叠。	张	50	
14	培训折叠椅	折叠钢架, PP塑胶坐背, 带书网和写字板; 尺寸约43*50*78(cm)	把	255	
15	办公椅	1、面料: 采用优质网布, 色泽亮丽, 阻燃、防污、耐磨性强, 具较强透气性及舒适性, 工艺讲究, 缝线线条间隙大小均匀、流畅、转角平滑。 2、海绵: 高密度不易燃PU发泡定型棉, 软硬适中, 回弹性好, 不变形。 3、内架: 优质ABS工程塑料模具一体化成型椅身, 结构稳固, 经久耐用。 4、底盘: 采用壁厚3MM以上的冷轧钢板, 具同步倾仰及摇摆锁定功能。	张	6	
16	木双人椅	1000L*450W*380H 1、椅子采用优质柯木或者白杨木材, 经烘干处理, 不变形。 2、采用高质量环保不饱和树脂漆; 3、具有高强度、耐磨、防腐、耐高温、不褪色等特点; 1、椅子连接处易开裂, 需加装金属连接件固定。	张	17	
17	铁半玻璃文件柜	进口冷轧钢板 (1.2mm厚), 静电喷涂, 经防腐防锈处理, 玻璃为3mm优质玻璃, 800W*400D*1800H (mm)	个	65	
18	钳工台	1. 桌面采用15mm钢板; 2. 台面配置8寸台虎钳1台 (参考品牌世达/史丹利/FACOM); 3. 台虎钳安装于台面左侧角落处; 4. 桌腿可装有调整配制, 可以调整高度50mm, 可以在不同地面条件下平置工作台或保护地面 规格: 2400W*800D*700H 5. 钳工台为灰色, 总承载1500kg	张	2	
19	电气双人检修台	1. 32mm绿色塑胶复合台面、防静电、耐酸碱、耐油、耐磨, 台面无屏风; 2. 采用双导轨抽屉, 每个抽屉承重大于50KG; 3. 桌腿可装有调整配制, 可以调整高度50mm, 可以在不同地面条件下平置工作台或保护地面 规格: 2400W*800D*800H 抽屉柜对角设计共2个, 抽屉规格: 高200mm, 长度为400mm, 宽400mm。	张	6	
20	机械双人检修台	1. 桌面采用50mm中纤板材抗压材料, 无屏风设计 2. 台面: 1.5mm304不锈钢台面及包边、抗冲压、耐酸碱、耐油、耐磨, 3. 采用双导轨抽屉, 每个抽屉承重大于50KG; 4. 桌腿可装有调整配制, 可以调整高度50mm, 可以在不同地面条件下平置工作台或保护地面 规格: 2400W*800D*800H 抽屉柜对角设计共2个, 抽屉规格: 200mm, 长度为400mm, 宽400mm; 5. 检修台 (除台面) 为灰色, 总承载500kg	张	8	
21	票务工作台	双层设计, 中间层高度要大于40cm, 双列抽屉设计 (要求抽屉都在同一侧), 抽屉内可根据需要任意分隔. 工作台材质采用优质冷轧钢板, 表面采用静电喷涂处理而成, 坚固的工作桌框架, 牢固平稳, 工作桌面均匀承重300斤。大小150*70cm、高度70cm (不含桌面厚度和桌脚高度) 支架采用2mm厚优质冷轧钢板 架子: 四个脚上都有调节螺栓, 可以通过调节螺栓来防止地面不平, 调脚也可用滑轮。	张	15	

22	H型牌	<p>不锈钢H型牌整体尺寸：0.6m（宽）*0.48m（厚）*1.82m（高）；</p> <p>材质：304#不锈钢板；</p> <p>底盘采用1.2mm厚双层304#不锈钢板，中间用夹板加铸铁加强硬度和加重，双腿支撑上部张贴板，张贴处尺寸：0.5m（宽）*0.7m（高），采用拉刨坑板工艺保证美观，张贴处框架上部腐蚀中英文“温馨提示”，下部加印东莞市轨道交通有限公司LOGO；</p> <p>尺寸误差不大于5%。</p>	个	10	
23	叉车托盘	<p>仓库托盘货物地垫 加钢管 防潮性强1.2*1.2米 加厚。</p> <p>静载：3~4吨（kg）</p> <p>动载：1吨</p> <p>适用范围：用于运输，周转仓储</p> <p>进叉项：四面进叉</p> <p>长度：1.2米</p> <p>宽度：1米</p>	个	10	
24	铁质餐桌	<p>不锈钢材质、不带抽屉</p> <p>、立柱桌腿、桌面2.5-5cm厚、经防腐防锈防火处理</p> <p>尺寸：800W*1500D*800H</p>	张	1	
25	钥匙柜	<p>材料：外层采用1.2足厚一级冷轧板(Q235)，第1-4层小方格的抽屉采用0.8足厚一级冷轧板(Q235)，第5层抽屉采用1.0足厚一级冷轧板(Q235)</p> <p>外形尺寸：长、宽、高为：71.8cm×45cm×60cm</p> <p>共5层抽屉，第1-4层尺寸为：66.4cm×40.7cm×9cm</p> <p>第5层尺寸为：66.4cm×40.7cm×14.7cm</p> <p>第1-4层内部共分成40个小格子，每格子的尺寸为8cm×8cm</p> <p>第5层为一个整体抽屉，内部无隔板</p>	个	1	
26	钥匙箱	<p>材质：金属</p> <p>规格：100条，可挂100把钥匙</p> <p>包装：1/6</p> <p>产品尺寸：300x230x80mm</p> <p>外箱尺寸：500x390x340mm</p>	个	1	
27	18抽零件整理柜	<p>十八个蓝色 P106</p> <p>外尺寸：180mm*120*53mm</p> <p>抽屉内部尺寸：160mm/145mm*92mm*45mm</p> <p>配1长2短隔片，一个标签，可分6格</p> <p>材质：塑料</p>	件	2	
28	52抽零件整理柜	<p>厚度：0.7mm</p> <p>柜体尺寸：72cm*30cm*110cm</p> <p>规格：大号内盒</p> <p>内置：隔板、便签纸（各一个）</p> <p>颜色：蓝色</p> <p>抽屉内尺寸：71mm*145mm*290mm</p> <p>抽屉厚度：2.5mm</p> <p>功能：带抽屉 防火</p> <p>适用范围：零件、模具、刀具或小物件分类存储</p> <p>材质：铁质 功能：带抽屉,无门</p>	件	2	
29	电风扇	<p>五叶落地扇、可伸缩立地管</p> <p>额定电压：220V、50HZ</p> <p>摇头设置：左右90度，俯仰30度</p> <p>额定功率：60W</p> <p>档位选择：3档可选</p> <p>整机尺寸：452*250*1320MM</p> <p>定时功能：0-450分钟</p> <p>单台净重：5.5KG</p> <p>能效等级：一级</p> <p>1、艾美特（Airmate）</p> <p>2、美的（Midea）</p> <p>3、格力</p>	个	22	
30	壁扇	<p>16-18寸壁扇，大广角，安静低噪</p> <p>控制方式：遥控器+按钮</p> <p>摇头设置：可摇头</p> <p>档位选择：3档可选</p> <p>电源方式：交流电</p> <p>额定电压：220V</p> <p>功率：50W-60W</p> <p>能效等级：一级能耗</p> <p>扇叶：大叶的3片、小叶的5片</p> <p>电机：全铝壳电机</p> <p>厂家包接线安装</p> <p>1艾美特</p> <p>2格力</p> <p>3美的</p>	台	36	

31	录音电话	润普 (Runpu) 芯片数码录音电话座机/USB电脑备份密码管理/商务办公客服行政值班 RPSD930 外置SD卡280小时 录音电话机	台	1	
32	室内多功能计时器	型号: GI6T-18.R, 尺寸: 34*10CM, 外置电源输入电压 110~220V 50HZ, , LED数显, 可悬挂墙上, 外接计时按钮 (10米) 或遥控控制, 定时提醒。	个	1	
33	平板车	主材料由聚丙烯塑料俗称为“PP”基本参数150kg荷载, 额定载重150-300kg; 板面离地高度170-220mm; 扶手高度860-890mm; 自重10-14.5kg; 扶手: 采用SPCC无缝钢管, 厚度2.0mm。三重粉体涂装工艺而成。高档美观、耐用性强, 可折叠或固定。轮架采用尼龙架或钢架加各种其它成份组成。耐腐蚀、韧性强、抗冲击, 具有独特的美观性。橡胶耐磨损脚轮; 尺寸误差不大于5%。	个	1	