

运营分公司2019年工程车增加安全视频监控采购项目清单

序号	物资名称	规格型号（技术要求）	单位	数量	备注
1	NVR车载专用硬盘录像机	1. 宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V），电源输入为航空插 2. 具有航空气囊减振专利技术。 3. 支持云台操作控制，内置可插拔3G/4G（WCDMA/EVDO/TD-LTE/FDD-LTE）模块。 4. 具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以启用内置超级电容实现正常关机，避免关键数据丢失。 5. SSD固态硬盘2T以上。 6. 硬盘盒自带风扇，可实现智能温控。 7. 支持3个数字量输入报警。 8. 内置高灵敏度卫星定位模块，实现定位信息同步封装入录像码流中。 9. 具备点火启动、延时关机（0分钟~6小时）和24小时定时开关机功能。 10. 车载专用主机，铝拉伸机箱，无风扇设计，具备良好的车载工作环境适应性。	个	9个主机以上，满足监控使用要求。（1个/车）	响应用户需求书要求
2	日夜型红外半球网络高清监控摄像头（司机室）	日夜录制的摄像清晰（500万像素以上），带POE，带拾音功能，带网口防水套，电源与信号单独	个	18个（2个/车）	1. 摄像头角度需用专用工具调整，不能随意调整角度。 2. 响应用户需求书要求
3	日夜型筒型网络枪击摄像机（车头）	日夜录制的摄像清晰（15米内），500万像素以上，带POE，带网口防水套，电源与信号单独	个	18个（2个/车）	响应用户需求书要求
4	显示屏	7寸以上800*480分辨率	个	18个（2个/车）	响应用户需求书要求
5	六类纯铜网线	柔性屏蔽网线，六类线CAT6，8芯无氧铜（8×0.58mm2），室外用网线，耐低温高温（-55℃~+105℃），耐弯曲耐酸碱	若干	满足使用要求	响应用户需求书要求
6	水晶头	监控千兆POE网线水晶头接头8芯纯铜镀金超六类	若干	满足使用要求	响应用户需求书要求
7	波纹管	pp汽车波纹管，温度范围：-60~+200℃	若干	满足使用要求	响应用户需求书要求
8	电源线（录像机、摄像头）	硅橡胶护套电缆 高温电缆耐寒电缆防水电缆3芯YDZ 3*1mm2 额定电压：300/500V 工频耐压试验：3000V 温度范围：-60~+200℃ 导体：镀锡铜绞线、Q/HHTZH004.1；阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准	若干	满足使用要求	响应用户需求书要求
9	机车安装	按用户需求书要求，安装视频系统	台	9台	响应用户需求书要求

