

运营分公司 2019 年生产性消耗物料包 2（油脂剂类）项目采购清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号（技术要求） | 单位 | 数量 | 备注 | 推荐品牌 |
|----|----------|--|----|----|-------|------|
| 1 | 空压机油 | 型号：46#，4.2L/罐，闪点：230（℃），40℃运动粘度：46.3（cSt） | 瓶 | 2 | 维修 2 | |
| 2 | 变速箱油 | CATerpillar 7X2888，T0-4，SAE30，200L/桶，比重：0.89，闪点：222（℃）40℃运动粘度：22.52（cSt），粘度等级：46，倾点：-12（℃）， | 桶 | 2 | 车辆 2 | |
| 3 | 风扇齿轮箱油 | 型号：6#液力传动油，170KG/桶，40℃运动粘度：6（cSt），粘度等级：6 闪点：228（℃），倾点：-34（℃），比重：-21，布氏粘度（-18℃），mPa. s：1898 | 桶 | 3 | 车辆 3 | |
| 4 | 电缆接头绝缘硅脂 | 用于穿刺线夹的齿型口处的绝缘密封润滑，并适用于高压电器接头、电瓶接头、仪器仪表、电气设备、精密机械、高压放射机、电器开关、点火开关等的绝缘、润滑、密封和防潮；适用于高压电缆附件、电气连接组件，防止电晕释放和消除电弧，起绝缘、抗爬电、密封润滑和防潮湿等作用；800g-1000g/罐 | 罐 | 8 | 维修 8 | |
| 5 | 空调翅片清洗剂 | 5L/桶，碱性清洗剂，抗菌、除垢剂、除油污、度铝膜降静电，有无刺激气味、在电化学反应过程中温度适中、泡沫丰富能有效地将翅片尘污由里往外地彻底推出，去污度达 93%以上，洗涤后翅片光洁如新，并能降低翅片表面的静电负荷，尘埃重新积聚少等优点。 | 桶 | 60 | 维修 60 | |
| 6 | 冷封胶 | TD441 0.5kg/包，用于铁路信号电缆和通信电缆的箱盒灌封。 袋装双组份聚氨酯低温固化材料，固化后为黑色软质弹性体。 | 包 | 50 | 维修 50 | |
| 7 | 中性清洁剂 | 型号≥750ml，水性液体 pH7.8，有喷嘴，可溶解金属机械重油污油垢，能去异味，500ml/瓶。 | 瓶 | 48 | 维修 48 | |
| 8 | 助焊剂 | 合金组份：松香及其助焊剂，100g/盒，粘度 80（Pa·S），颗粒度 10（um）活性 20，类型 焊接助焊，清洗角度 90%，熔点 40 | 盒 | 5 | 维修 5 | |
| 9 | 瞬干胶 | LOCTITE 401 瞬干胶，规格 20g，液态透明瞬干胶。 | 瓶 | 10 | 车辆 10 | |
| 10 | 密封胶 | LOCTITE 542 密封胶 50ml | 瓶 | 10 | 车辆 10 | |

| 序号 | 物资名称 | 规格型号（技术要求） | 单位 | 数量 | 备注 | 推荐品牌 |
|----|-----------------------|---|----|-----|--------|-----------------------|
| 11 | 管道魔绳 | LOCTITE 55 管道魔绳（50 m） | 卷 | 10 | 车辆 10 | |
| 12 | 1830 结构胶 | 1830 高性能结构粘接丙烯酸酯胶 双组分 10:1，快速固化 包装规格：490ml | 支 | 10 | 车辆 10 | |
| 13 | 除胶剂 | 3M 橙香除胶清洁剂，型号：XP003800529， 瓶装喷剂，有效去除残胶。 | 瓶 | 12 | 车辆 12 | |
| 14 | 精密电器清洁剂 | 0893223500、容量：500ml 颜色：透明、12 瓶 1 箱 用于清洁电子、精密仪器、光学器材、印 刷电路板等。 | 箱 | 2 | 车辆 2 | 伍尔特、美 国 CRC、乐 泰 |
| 15 | 触点氧化物去除 剂 OL | 089360、容量：200ml、12 瓶一箱 用于列车电器开关及触点氧化物去除。 | 箱 | 2 | 车辆 2 | 伍尔特、美 国 CRC、乐 泰 |
| 16 | 触点抗氧化保护 喷剂 OS | 089361、容量：200ml、12 瓶一箱 用于列车开关及触点抗氧化保护。 | 箱 | 2 | 车辆 2 | 伍尔特、美 国 CRC、乐 泰 |
| 17 | 精密仪器除尘喷 罐 | 089362、容量、200ml、24 瓶一箱 用于保养和维修数据操作设备、电子部件 模块，电子设备，精密部件等。 | 箱 | 1 | 车辆 1 | 伍尔特、美 国 CRC、乐 泰 |
| 18 | 触点电路保护喷 剂（触点清洗 SW） | 089365、容量、200ml、12 瓶一箱 用于列车开关及触点清洗。 | 箱 | 2 | 车辆 2 | 伍尔特、美 国 CRC、乐 泰 |
| 19 | 触点电路保护喷 剂（触点清洗 SL） | 089370、容量、200ml、12 瓶一箱 用于保护列车开关及触点抗氧化漆。 | 箱 | 2 | 车辆 2 | 伍尔特、美 国 CRC、乐 泰 |
| 20 | 开利螺杆机专用 冷冻油 | 开利螺杆机专用，零件号：PP23BZ110005， 技术指标：粘度@40℃cSt 220，粘度@100℃ cSt 19，倾点 -27℃，密度@20℃ 0.98， 闪点 288℃，水份 Ppm <50，酸值 0.05， 18.9L/桶，须原厂家正品证明及相关检测 证明资料。 | L | 106 | 维修 106 | |
| 21 | 顿汉布什螺杆机 专用冷冻油 | 顿汉布什螺杆机专用，油型号为： DBOIL20，粘度 cSt 108-140，总酸价 mg koh/g ≤0.2，水分 ppm ≤50，总酸价 mg koh/g 0.1max，须原厂家正品证明及相关 检测证明资料。 | L | 360 | 维修 360 | |
| 22 | 特种润滑脂（电 客车车钩） | Autol top2000，比重：0.87，闪点：260 （℃），40℃运动粘度：46（cSt），粘度 等级：79，倾点：-30（℃），规格：DIN 51825 KP 2 P-20，400g/支 | 支 | 278 | 车辆 278 | |