

东莞市轨道交通有限公司运营分公司 2019 年电客车 检修备件及架修专用耗材采购项目采购清单

1.1 1包（转向架类）							
序号	物资名称	规格型号	技术要求	厂家零件号	单位	数量	备注
1	电控箱（轮缘润滑装置）	022100071	200x300x155	022100071	个	2	1包（转向架类）
2	油气分配器（轮缘润滑装置）	TLT2	材质：Cu	07021320520	个	2	1包（转向架类）
3	喷嘴（轮缘润滑装置）	DSP1	材质：Cu	07021320530	个	4	1包（转向架类）
4	不锈钢卡套式端直通管接头（轮缘润滑装置）	IS08434 Φ10-G1/4	材质：不锈钢	020701100342	个	4	1包（转向架类）
5	二位二通电磁阀（轮缘润滑装置）	MVA 2/2-24VDC NW1.8	材质：Cu	A5230708	个	2	1包（转向架类）
6	电磁阀插头（轮缘润滑装置）	16613033	材质：PVC	16613033	个	2	1包（转向架类）
7	油标尺（轮缘润滑装置）	SP-BF6	材质：钢	A1921078	个	4	1包（转向架类）
8	高度阀调整杆整件	PB076M113410 0000	长度可进行调节，两端双螺母紧固。	PB076M1134100 000	件	3	1包（转向架类）
9	接地轴箱盖	PB060M112400 0001	GE230	PB060M1124000 001	个	3	1包（转向架类）
10	空气弹簧	I517035A	DGR2-FAI-0001/I5 18042	PB060M1-131-0 00001	个	2	1包（转向架类）
11	齿轮箱注油口垫圈	尺寸：27×33×2，齿轮箱注油口垫圈	材质为铜，DIN 7603-A27x32x2-CU	无	个	400	1包（转向架类）
12	齿轮箱排油口垫圈	尺寸：27×33×2，齿轮箱排油口垫圈	材质为铜，DIN 7603-A27x32x2-CU	无	个	400	1包（转向架类）
13	遮阳帘手柄弹簧	GZL-40.YLB-05	GZL-40.YLB-05,要与东莞2号线车辆上使用的一致	GZL-40.YLB-05	个	8	1包（转向架类）
14	遮阳帘回弹的扭簧	GZL-40.YLTJDT2X-03-01-02-02	GZL-40.YLTJDT2X-03-01-02-02,要与东莞2号线车辆上使用的一致	GZL-40.YLTJDT2X-03-01-02-02	个	8	1包（转向架类）

15	遮阳帘固定螺钉	M3x5	不锈钢, 要与东莞 2 号线车辆上使用 的一致	M3x5	个	100	1 包 (转向 架类)
----	---------	------	-------------------------------	------	---	-----	----------------

1.2 2 包 (低压类)							
序号	物资名称	规格型号	技术要求	厂家零件号	单位	数量	备注
1	N1 面板标签	SHXX419-01- DC110V	SHXX419-01-DC110 V, 要与东莞 2 号线 车辆上使用的一致	PM063T1365112 101	个	10	2 包 (低压 类)
2	N2 面板标签	SHXX421-01- DC110V	SHXX421-01-DC110 V, 要与东莞 2 号线 车辆上使用的一致	PM063T1365112 201	个	10	2 包 (低压 类)
3	N3 面板标签	SHXX422-01- DC110V	SHXX422-01-DC110 V, 要与东莞 2 号线 车辆上使用的一致	PM063T1365112 301	个	10	2 包 (低压 类)
4	开门带灯按钮	LA39-C1-30D /R26-RWP	DOPB_L/DOPB_R	PMG7A22R13031	个	15	2 包 (低压 类)
5	按钮	LA39-C1-10D /G26-RWP	HCPB/RPTPB/PA	PMG7AB2G110G1	个	16	2 包 (低压 类)
6	按钮	LA39-C1-10D /R26-RWP	HTPB/LPTPB/PC	PMG7AB2R110G1	个	16	2 包 (低压 类)
7	按钮	LA39-C1-10D /Y26-RWP	AC/DC: 110V; 1 常 开, 黄色带灯按钮 (司机室对讲 CC)	PMG7AB2Y11071	个	16	2 包 (低压 类)
8	关门冗余开关	3SU10622DM6 00AA0-60/20 -KM	AC/DC: 110V, 二位 置旋钮开关 (关门 冗余开关)	PM063T1360706 987	个	8	2 包 (低压 类)

1.3 3 包 (辅助牵引类)							
序号	物资名称	规格型号	技术要求	厂家零件号	单位	数量	备注
1	3 极 COMBICON 连 接器	MSTBC 2, 5/3-STZF-5 , 08	额定电流: 12A, 位数: 3 间距: 5.08mm, 颜 色: 绿色	MSTBC 2, 5/3-STZF-5, 08	个	50	3 包 (辅助 牵引类)
2	4 极 COMBICON 连 接器	MSTBC 2, 5/4-STZF-5 , 08	额定电流: 12A, 位数: 4 间距: 5.08mm, 颜 色: 绿色	MSTBC 2, 5/4-STZF-5, 08	个	50	3 包 (辅助 牵引类)
3	6 极 COMBICON 连 接器	MSTBC 2, 5/6-STZF-5 , 08	额定电流: 12A, 位数: 6 间距: 5.08mm, 颜	MSTBC 2, 5/6-STZF-5, 08	个	50	3 包 (辅助 牵引类)

			色: 绿色				
4	终端电阻(公)	3EGM100400-0028	D-Sub9 接口, 120 欧姆 MVB 终端电阻	3EGM100400-0028	个	4	3 包(辅助牵引类)
5	带熔断器隔离开关 Fuse switch disconnecter (BCM 模块组件)	XLP 1	Ue: 500V Ie: 250A AC22B Ue: 690V Ie: 200A AC21B Ui: 1000V 50/60Hz IP30 NH 1 Pn=23W	3EST000224-8211	个	4	3 包(辅助牵引类)
6	小型断路器	GR-Series 3P 63A 400VAC MTD 5kA	GR-Series3P 63A 400VAC MTD 5kA	BCP8014-002-002	个	4	3 包(辅助牵引类)
7	高压母排 high voltage bus bar (辅助)	3EGM047632-0001, 1 个; 3EGM047954-0001, 1 个; 3EGM047356-0001, 1 个;	3EGM047632-0001, 1 个; 3EGM047954-0001, 1 个; 3EGM047356-0001, 1 个;	3EGM047632-0001 ; 3EGM047954-0001 ; 3EGM047356-0001 ;	套	2	3 包(辅助牵引类)
8	三相电抗器 3 phase inductor (ACM)	3EST000225-4915	478223Y1 SLTR 1.6R L=18 Uh/phase I1=254A, Irms260A Duty:AF 2m/s	3EST000225-4915	个	1	3 包(辅助牵引类)
9	线路滤波电容器 line filter capacitor (辅助)	3EGM047364-0001	3EGM047364-0001	3EGM047364-0001	个	1	3 包(辅助牵引类)
10	三相滤波电容器 3 phase filter capacitor (辅助, PA 箱)	3EST000226-0722	Type:TFMFD-620V-3Xx5506A-BMD Rated voltage:620 V Peak Rated voltage:3x92.5A Rated capacitance:3x550uF±5% 金属化薄膜电容器, 带安全阀 3EST000226-0722	3EST000226-0722	个	1	3 包(辅助牵引类)

11	集成的三相电抗变压器 3 phase transformer (AB 箱, ACM 输出)	3EST000224-7802	3EST000224-7802	3EST000224-7802	个	1	3 包 (辅助牵引类)
12	辅助接触器 Auxiliary contactor	LP4K0610FW3	110VDC 2.2kW-380/4 15V 3HP-480V	5356 055-36	个	8	3 包 (辅助牵引类)
13	断路器 (AB 箱)	ABB S282UC K 0.2A	ABB S282UC K 0.2A	ABB S282UC	个	4	3 包 (辅助牵引类)
14	EMI 电阻 (辅助)	5512 273-224	24 ohm	5512 273-224	个	4	3 包 (辅助牵引类)
15	EMI 电阻 (牵引)	5512 273-110	1 ohm	5512 273-110	个	4	3 包 (辅助牵引类)
16	接触器辅助触头 Auxiliary Contact Block (风机控制单元组件)	LA1KN11M	LA1KN11M	5356 055-37	个	10	3 包 (辅助牵引类)

1.4 4 包 (PIS 系统类)							
序号	物资名称	规格型号	技术要求	厂家零件号	单位	数量	备注
1	客室扬声器	GLY1001-1	额定功率 5W 输入电压 100V RMS 频响范围 100Hz~18kHz 灵敏度 91±3dB 重量 1.9±0.2kg 外型尺寸 300±1mm(L) x 150±1mm(W) x 60±1mm(H)	PM063T132020 0401	个	10	4 包 (PIS 系统类)
2	司机室扬声器	GLY1001	额定功率 3W 输入阻抗 8Ω 频率范围 100Hz~15kHz 灵敏度 91±3dB 重量 0.7±0.1kg 外型尺寸 200±1mm(L) X 80±1mm(W) X 50±1mm(H)	PM063T136020 0401	个	8	4 包 (PIS 系统类)

1.5 5包（供风与制动系统类）							
序号	物资名称	规格型号	技术要求	厂家零件号	单位	数量	备注
1	DN10 带触点塞门	U02.04	升弓截断塞门，用于截断升弓气路的气源；带触点塞门把手的方向和阀体平行打开，垂直时为关闭；额定气压：1000Kpa；要与东莞2号线车辆上使用的一致	U02.04	个	4	5包（供风与制动系统类）
2	DN12 带触点塞门	U03	脚踏泵截断塞门，用于截断脚踏泵与升弓气路的气源；带触点塞门把手的方向和阀体平行打开，垂直时为关闭；额定气压：1200Kpa；要与东莞2号线车辆上使用的一致	U03	个	4	5包（供风与制动系统类）
3	DN15 带触点塞门	U02.03	升弓模式切换塞门，用于控制辅助升弓及正常升弓之间的切换；二位三通阀，带触点塞门把手的方向和阀体平行打开，垂直时为关闭；要与东莞2号线车辆上使用的一致	U02.03	个	4	5包（供风与制动系统类）
4	安全阀	3.5-16bar	辅助空压机安全阀，安装在车底辅助升弓模块上，用于保护辅助升弓气路不会由于压力过高而受到损坏；开启压力：10bar；要与东莞2号线车辆上使用的一致	U01.04	个	4	5包（供风与制动系统类）

5	U00.01.02-LC-P CGII 滤尘器	U00.01.02	安装在 B2 车车下辅助升弓模块上, 用于过滤总风, 防止管道内的杂质进入辅助升弓模块与受电弓内; 过滤精度为 50 μm , 最大设计工作压力为 1MPa, 允许的最高环境温度为 50° C; 要与东莞 2 号线车辆上使用的一致	U00.01.02	件	4	5 包 (供风与制动系统类)
6	U00.01.01-SM-P CG 塞门	U00.01.01	用于截断总风通往辅助升弓气路的气源; 截断塞门带把手, 把手的方向和阀体平行时为打开, 垂直时为关闭	U00.01.01	件	4	5 包 (供风与制动系统类)
7	双压力压力开关	700-900KPA, 4931013	用于控制辅助升弓空压机启停, 安装在辅助升弓模块上; 工作范围: 700-900KPA; 4931013; 要与东莞 2 号线车辆上使用的一致	U01.01.05	个	2	5 包 (供风与制动系统类)
8	辅助接触器	DUMMY	CA5-22MRT; 要与东莞 2 号线车辆上使用的一致	A20	件	4	5 包 (供风与制动系统类)
9	U01.01.02-LC-P CGII 滤尘器	U01.01.02	安装在 B1 车车底辅助升弓模块上, 用于过滤总风, 防止管道内的杂质进入辅助升弓模块与受电弓内; 过滤精度为 50 μm , 最大设计工作压力为 1MPa, 允许的最高环境温度为 50° C; 要与东莞 2 号线车辆上使用的一致	U01.01.02	个	4	5 包 (供风与制动系统类)
10	辅压机-散热器 软管	NJHT47-03-0 0-002	直径 8mm, nj7425	U01.05	个	9	5 包 (供风与制动系统类)

11	滤尘器-气路板 软管	NJHT47-03-0 0-002	直径 8mm, nj7425	U01.09	个	9	5 包 (供 风与制动 系统类)
12	U01.07-软管	U01.07	散热器-滤尘器之间 软管, 重 0.3kg	U01.07	根	9	5 包 (供 风与制动 系统类)
13	U06-软管	U06	脚踏泵与辅助升弓 两位三通阀连接软 管, 金属编织管, 外 径 12.4mm, 长度 1m, 重 0.5kg	U06	根	9	5 包 (供 风与制动 系统类)

1.6 6 包 (车钩类)							
序号	物资名称	规格型号	技术要求	厂家零件号	单位	数量	备注
1	支撑弹簧	230.004006 11 0	230.004006 11 0	230.004006 11 0	个	4	6 包 (车 钩类)
2	手柄 (全自动 车钩解钩)	4.330.046.01.00.25 ''10.02''	高分子塑料材质。	TSK.232763 10 0	个	10	6 包 (车 钩类)
3	防尘盖 (全自 动车钩注油 口)	TSK.254325 10 0	适用于福伊特全 动车钩钩舌注 油口	TSK.254325 10 0	个	50	6 包 (车 钩类)