

## 运营分公司2019年车下箱体铆钉枪采购项目清单

序号	物资名称	规格型号（技术要求）	单位	数量	备注
1	液压站	型号：HK32-002（原装进口） （1）尺寸：长*宽*高=72*80*50cm，不宜过大； （2）电压：380V； （3）功率≤2.2KW； （4）最大输出压力60Mpa； （5）最大流量3.2L/Min； （6）配备电子调压阀，控制按钮电压≤24V； （7）应自带PLC程序应适合我方铆钉的要求，有自动退铆、手动退铆2种模式可以切换。 （8）液压站有过热、过载保护装置、配备满足现场使用的工业插头。	套	1	响应用户需求书要求
2	高压油管	型号：118309-26（原装进口） （1）油管长度≥8米、两端需配备快插接头，方便拆装； （2）油管外部需加装防爆保护套，以防止高压油管破裂带来的风险。	台	1	响应用户需求书要求
3	铆钉枪身	型号：BTT35（原装进口） （1）直柄式； （2）铆枪最大直径≤60.40mm； （3）枪体长度≥217cm； （4）工作压力≤35Mpa； （5）最大行程41.27mm； （6）总重量不超过3.5KG； （7）铆钉枪身需配备快插接头，方便拆装； （8）满足东莞2号线电客车现场使用要求。	台	1	响应用户需求书要求
4	安装枪头	型号：99-7851（原装进口） （1）枪头直径≤44.45mm、长度≥107.44mm； （2）满足东莞2号线电客车现场使用要求。	台	1	响应用户需求书要求
5	拉爪	型号：128389；（原装进口） （1）作为安装枪头99-7851的备用拉爪； （2）满足东莞2号线电客车现场使用要求。	付	1	响应用户需求书要求

6	破拆枪头	型号：99-7851CX（原装进口） （1）枪头直径 $\leq 44.45\text{mm}$ 、长度 $\geq 107.44\text{mm}$ ； （2）满足东莞2号线电客车现场使用要求。	套	1	响应用户需求书要求
7	拉爪	型号：129972（原装进口） （1）作为破拆枪头99-7851CX的备用拉爪； （2）满足东莞2号线电客车现场使用要求。	付	1	响应用户需求书要求
8	刀头	型号：130948（原装进口） （1）作为破拆枪头99-7851CX的备用刀头； （2）满足东莞2号线电客车现场使用要求。	付	1	响应用户需求书要求
9	铆钉、铆套、垫片	型号：MBT-DT16-40J43/MBTC-R16J44 按原车铆钉型号来提供，铆钉、铆套、垫片（2个）为一套，整套提供。	套	400	响应用户需求书要求
10	铆钉、铆套、垫片	型号：MBT-DT16-30J43/MBTC-R16J44 按原车铆钉型号来提供，铆钉、铆套、垫片（2个）为一套，整套提供。	套	100	响应用户需求书要求



