

2020年服务标识采购清单

| 序号 | 标识标牌名称 | 材质等级及工艺制作技术要求 | | 单位 | 预估数量 | 备注 |
|----|------------|---------------|--|----|------|-------------------|
| 1 | PC板标识材质 | 0.5mm厚 | PC板, 油墨丝印, 背面贴3M9448双面胶, 模具冲压成型、圆角。采用阻燃B1级、抗UV型, 采用纯新料挤压型板材, 所有的板片材料必须没有气泡、烟状波纹、气孔、刮擦伤和其它缺陷, 在切割片材聚碳酸酯板料时, 留有适当的余量以备材料发生膨胀, 所有的切割边都必须接受抛光处理。PC板具体技术指标如下: 平均透光率(乳白色)≥60%, 黄色指数 2.5%, 弹性强度13500psi, 压缩强度12500psi, 伸张强度-极限 9500 psi, 延伸度极限110%, 热膨胀系数3.75X10 ⁻⁵ in/in/°F | 平米 | 80 | 具体根据现场实际需求(阻燃、环保) |
| 2 | | 1mm厚 | | 平米 | 90 | 具体根据现场实际需求(阻燃、环保) |
| 3 | | 2mm厚 | | 平米 | 30 | 具体根据现场实际需求(阻燃、环保) |
| 4 | PVC板标识材质 | 1mm厚 | 底纸柔软度好, 面料吸墨效果好, 喷绘解析度好, 显色佳, 胶水经特殊处理, 剥离时不会残留在粘着物上, 而且不会有任何腐蚀作用, 适合用于各种强/弱溶剂型机喷绘, 底纸柔软度好, 面料吸墨效果好, 喷绘解析度好, 显色佳, 胶水经特殊处理, 剥离时不会残留在粘着物上, 而且不会有任何腐蚀作用, 模具冲压成型、圆角, 适合用于各种强/弱溶剂型机喷绘, 收缩率: 在25°C, 湿度65%条件下收缩率≤1mm, 光泽度: 82.7±5GS, 粘着强度:20分钟0.8±18%kg/inch, 24小时1.08kg±18%/inch, 保持力:≥48HR, 胶水厚度:0.025±0.003mm, 剥离率:0.00066kg±0.002kg/inch | 平米 | 20 | 具体根据现场实际需求(阻燃、环保) |
| 5 | | 2mm厚 | | 平米 | | 具体根据现场实际需求(阻燃、环保) |
| 6 | | 3mm厚 | | 平米 | 350 | 具体根据现场实际需求(阻燃、环保) |
| 7 | | 4mm厚 | | 平米 | 10 | 具体根据现场实际需求(阻燃、环保) |
| 8 | | 5mm厚 | | 平米 | 10 | 具体根据现场实际需求(阻燃、环保) |
| 9 | 有机玻璃材质 | 2mm厚 | 有机玻璃板制作, 倒斜边, 烤漆, 图文丝印。外观: 表面缺陷, 板材的表面应平滑, 板材的表面不应有大于3mm ² 的划痕、斑点或其他表面缺陷。内部缺陷, 板材中不应有大于3mm ² 的气泡、杂质, 裂纹或其他对板材预期使用性能可能产生不利影响的缺陷。拉伸强度≥70MP a, 拉伸断裂应变≥3%, 拉伸弹性模量≥3000MP a, 简支梁无缺口≥17KJ/m ² , 维卡软化温度≥100°C, 加热时尺寸变化(收缩)≤2.5%, 总透光率≥91% | 平米 | 10 | 具体根据现场实际需求(阻燃、环保) |
| 10 | | 3mm厚 | | 平米 | 20 | 具体根据现场实际需求(阻燃、环保) |
| 11 | | 5mm厚 | | 平米 | 20 | 具体根据现场实际需求(阻燃、环保) |
| 12 | 普通喷绘, 背胶材质 | | 国产可移背胶, 精度1440dpi, 正面过哑光膜喷绘, 贴于室内, 可移背胶明显的优点就是贴在大理石、玻璃、亚克力板等等系列光滑材料上, 可以自由撕掉而不留下痕迹, 对于环境起到一定的保护作用, 模具冲压成型、圆角, 材料具有阻燃、环保 | 平米 | 2800 | 具体根据现场实际需求(阻燃、环保) |
| 13 | 3M喷绘背胶材质 | | 3MIJ1229单孔透背胶, 面表3M3645透明保护膜, 模具冲压成型、圆角。 | 平米 | 15 | 具体根据现场实际需求(阻燃、环保) |
| 14 | 3M喷绘背胶材质 | | 3MIJ180CV-310白膜高精度背胶喷绘, 正面过8518亚光保护地板膜, 贴墙面或列车标识, 模具冲压成型、圆角。 | 平米 | 150 | 具体根据现场实际需求(阻燃、环保) |

| | | | | | | |
|----|-------|--|--|----|-----|---|
| 15 | 不干胶材质 | | 贴服性强、适用于弯曲、粗糙、低表面能表面、边角防翘性能好、抗紫外线、耐磨。耐候性，曲面和铆钉面的贴覆性能优异, 适合丝印，作保护膜, 防磨损性能7年使用期，模具冲压成型、圆角。 | 平米 | 20 | 具体根据现场实际需求（阻燃、环保） |
| 16 | 水晶字材质 | | 3+10厘有机玻璃电脑激光切割，表面喷漆。 | 平米 | 10 | 具体根据现场实际需求（阻燃、环保） |
| 17 | 卷轴帘 | | <p>卷轴要求：卷帘的上轴和下梁都应采用优质铝型材；自动弹簧：抗拉力超过13KG，使用寿命>20000次，材料特性：防腐耐磨性强、韧性好、强度高、自润滑性好；顶槽：圆形铝合金挤压管材，管径38mm，管壁厚≥1.5mm，内衬加强筋，保证铝管的强度；顶槽不产生挠度，确保系统平整，经久耐用。</p> <p>卷筒：卷筒壁厚≥1.5mm，内有加强筋。操作方式为弹簧自动上升式，任意锁位。</p> <p>帘布要求：帘布为440克高清夹黑双喷布，帘面颜色及内容接受定制，可印双面不同画面，防水防晒。帘面能保持长久使用不变色且耐光色牢度与面料整体耐色牢度一致、帘面自然平整不折皱、不窝边、卷曲后不鼓包。</p> <p>其他配置要求：需包含其他配件，包含：上轴、下梁、绳索器以及相关的其他配件和辅料等。</p> | 平米 | 200 | 具体根据现场实际需求（阻燃、环保） |
| 18 | 创意设计费 | | 按照买方要求进行全面完整的设计，包括创意设计、版面设计、精修等 | 项 | 1 | <p>1、创意设计期限为12个月，按买方要求进行全面完整的设计，且版权归买方所有，期限内买方提供2、标识样图只做参考。2、创意设计费按实际需求不超过总金额的1%。</p> |

