

物资名称	*物资描述	*单位	*数量	行控制价	附注
文本, 50字以内	必填, 文本, 500字以内	必填, 文本, 20字以内	必填, 数值, 两位小数	数值, 两位小数	文本, 500字以内
空压机机油	阿特拉斯2901024501 (5L/桶)	桶	1		车辆
变速箱油	卡特彼勒公司 CATerpillar 7X2888, T0-4, SAE30, 200L/桶, 比重: 0.89, 闪点: 222 (°C) 40°C运动粘度: 22.52 (cSt), 粘度等级: 46, 倾点: -12 (°C)	升	1200		车辆
柴油机机油	3E9842, 200L/桶, (CATerpillar)	L	1000		车辆
齿轮润滑油	泛达 钢轨打磨车高压水泵专用润滑油, 220通用泵系列齿轮润滑油50W (#5043053), 18.9L/桶, MOBIL/美孚 齿轮油 SHC630。	桶	8		车辆
齿轮油	齿轮箱油型号: 80w-90, GL-5, 粘度等级: 80W 18L/罐	L	18		车辆
风扇齿轮箱油	型号: 6#液力传动油, 170KG/罐, 40°C运动粘度: 6 (cSt), 粘度等级: 6闪点: 228 (°C), 倾点: -34 (°C), 比重: -21, 布氏粘度 (-18°C), mPa. s: 1898	KG	680		车辆
传动液压油	浩佳得牌传动液压油HY-GARD 18L/桶, 约翰迪尔独特配方	桶	6		车辆
固体润滑油	G-Rapid Plus Paste MOLYKOTE, 1KG/罐	罐	68		车辆
航空煤油	3#化工级 闪点 120 (°C) 40°C运动粘度粘度指数 2.98 倾点 -12 (°C) 160KG/桶	桶	10		车辆
减速机润滑油	美孚ISO VG320, 18kg/桶	kg	90		车辆

物资名称	*物资描述	*单位	*数量	行控制价	附注
抗磨液压油	壳牌得力士S2M46 型号: S2M46, 20升/罐, 粘度级别:46, 粘度指数:98, 闪点:230 (°C), 40°C运动粘度:46 (cSt)	升	120		维修/车辆
抗磨液压油	长城牌, 18L/桶, 型号: L-HM46	桶	1		车辆
轮缘润滑油	福斯 FUCHS LOCOLUB ECO, 每桶15Kg	桶	5		车辆
轮缘润滑油	LUBCON SINTONO FLRT 80/00 EP, 颜色: 浅米色, 16Kg/桶, 28天后生物降解性> 70 %, 40° C 基础油粘度80 mm <sup>2</sup> /s 针入度400 - 430 mm/10 稠度级别(NLGI) 00 滴点none ° C	桶	5		车辆
润滑油	壳牌 型号: AeroShell Grease 64 油型: 酯 有用的工作温度范围:-73至121 40°C mm <sup>2</sup> /s: 14.2 100°C mm <sup>2</sup> /s: 3.4 滴点 °C: 234 重量: 3KG/桶	KG	6		车辆
涡轮蜗杆油	L-CKE/P, 粘度等级VG-460 (冬季), 18升/桶	桶	1		车辆
润滑脂	壳牌 Shell Albida EP2 油脂, 16KG/桶	桶	34		车辆
润滑脂	Molykote Longterm 2 Plus 润滑脂, 1KG/罐	罐	68		车辆

物资名称	*物资描述	*单位	*数量	行控制价	附注
特种润滑脂	Autol top2000, 比重:0.87 , 闪点:260 (°C), 40°C运动粘度:46 (cSt), 粘度等级:79 , 倾点: -30 (°C) , 规格:DIN 51825 KP 2 P-20 .400g/支。	支	127		车辆
二硫化钼润滑脂	铁路车辆滚动轴承用锂基润滑脂 (TB/T2955) 适用于重载、高速如轴重25g、运行速度140km/h或轴重21t、运行速度达160km/h的货车的轴承, 以及运行速度200km/h以下的客车轴承, 17KG/桶	KG	15		车辆